

# 云南屋面防水工程 运兴防水 云南屋面防水

产品名称	云南屋面防水工程 运兴防水 云南屋面防水
公司名称	云南运兴防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区金色年华北京路广场A座十楼
联系电话	13888277598

## 产品详情

### 第1道卷材施工

基层含水率经测试小于9%（采用1m<sup>2</sup>的卷材覆盖在找平层上，静止平放3小时，云南屋面防水，用手掀开后查看卷材与基层接触面无水印）后方大面积施工，卷材搭接缝顺流水方向铺贴，搭接缝弹线控制。

### 第二道卷材施工

上下卷材平行铺贴，云南屋面防水价格，第二道卷材与第1道卷材搭接宽度不小于卷材幅宽的三分之一，相邻两幅卷材短边搭接错缝大于500，卷材搭接缝顺流水方向铺贴。

### 运兴防水业务范围

- 1、新旧住宅、民用建筑、学校、事业单位、大型工矿厂等房屋楼顶面防水堵漏；
- 2、地下室、地下车库、地下通道、隧道、天沟、桥梁、公路、大坝、混凝土裂缝，沉降缝带、墙角等防水堵漏；
- 3、厨房间、卫生间、淋浴间、阳台、桑拿浴房等防水堵漏；
- 4、室内花园、水塔、消防池、鱼池、人工湖，游泳池，喷泉假山等防水堵漏。

泛水板上端伸入天窗墙板内侧不低于250mm高，下端与面板搭接长度不低于250mm，并设置挡水板，并发泡堵头。

落水管材料可由PVC改为不易损坏的钢管，落水口与落水管接头处应满焊。天沟要求坡度应不小于8%，坡度方向指向落水口处。天沟支座应均匀布置，不得出现明显挠度，以避免造成积水。屋脊瓦与彩钢板每边搭接250mm，加挡水板后，发泡堵头。彩钢板上端应离上卷起5cm高。以保证在盖板下方由风吹入的水不会流入室内。

云南屋面防水工程-运兴防水-云南屋面防水由云南运兴防水工程有限公司提供。云南运兴防水工程有限公司（[www.ynyxfs.cn](http://www.ynyxfs.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。运兴防水——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市盘龙区金色年华北京路广场A座十楼，联系人：白吉祥。