

云南屋面防水工程 云南屋面防水 运兴防水

产品名称	云南屋面防水工程 云南屋面防水 运兴防水
公司名称	云南运兴防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区金色年华北京路广场A座十楼
联系电话	13888277598

产品详情

想要做好金属屋面防水处理，那么选择的材料是非常的关键的，所以对于材料的了解一般是要多方位一点。

防水涂料：水性、反应型，溶剂型；或单组份，双组份聚氨酯，js聚合物，高分子等。

防水卷材：sbs，app，自粘聚合物，自粘橡胶，三元乙丙等。刚性防水材料：防水混凝土，外加剂防水混凝土。建筑密封材料：密封胶，密封膏，无机防水堵漏材料。压型金属板材屋面防水：金属板防水材料。建都彩钢瓦专用防水涂料。

金属屋面固件：用10cm×10cm的加强筋，防水措施按上述同样的方法处理，若有生锈、应先进行防锈处理后再进行防水施工。

采光板与屋面板搭接处的防水处理：由于采光板与屋面彩钢板两者属异性材料，热胀冷缩系数不一样，很容易引起变形 缝而产生渗漏。同时所选用的防水材料要求对两者都有很好的相容性。“五涂一布”防水系统处理方法是：所有搭接部位都应进行防水处理，选用20cm宽的WBS加强筋，采用“五涂一布”的方法进行处理，使采光板与屋面板四周形成一个整体无缝的结构。

存在问题：沿沟底或预制檐沟的接头处，屋面与天沟交接处裂缝，云南屋面防水价格，沟底渗漏水。

原因分析：

天沟、檐沟的结构变形，温差变形导致裂缝，防水构造层不符合要求，云南屋面防水工程，水落口杯直径太小或堵塞造成溢水、漏水。

预控措施或方法：

沟内防水层施工前，先检查预制天沟的接头和屋面基层结合处的灌缝是否严密和平整，水落口杯要安装好，排水坡度不宜小于 1%，沟底阴角要抹成圆弧，转角处阳角要抹成钝角，云南屋面防水，用与卷材同性质的涂膜做防水增强层，沟与屋面交接处空铺宽为200mm的卷材条，防水卷材必须铺到天沟外邦顶面。

云南屋面防水工程-云南屋面防水-云兴防水(查看)由云南云兴防水工程有限公司提供。云南云兴防水工程有限公司（www.ynyxfs.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云兴防水——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市盘龙区金色年华北京路广场A座十楼，联系人：白吉祥。