

供应电除配件绝缘瓷瓶规格齐全 欢迎订购

产品名称	供应电除配件绝缘瓷瓶规格齐全 欢迎订购
公司名称	泊头市利阳环保设备有限公司
价格	560.00/件
规格参数	加工定制:是 型号:2272 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	13373179856

产品详情

产品说明：

静电除尘器用瓷绝缘子-穿墙套管，用于静电除尘器高压引进。

静电除尘器用瓷绝缘子---穿墙套管严格按照GB772-87《高压电瓷瓷件技术条件》和JB/T6746.4-93

《静电除尘器用瓷绝缘子----穿墙套管》制造。适用与工作温度部超过250 、直流工作电压不超过72KV

~ 100KV，安装地点海拔不超过1000米的工作环境、组合式穿墙套管由瓷件和金属附件用耐高温胶合剂胶

装而成，瓷件表面施白色釉或者棕色釉，金属表便涂防锈漆。

穿墙套管的尺寸：

穿墙瓷瓶

钢玉轴外径 180mm × 740mm(长) × M14

穿墙瓷瓶

钢玉轴外径 180mm × 960mm(长) × M14

我公司其它的电除尘配件有：冲制凹凸套、阳极卡子、极板加强板、极板挂钩等 振打钻
阴极振打锤 锤头 抱箍 防尘罩 防尘盖 上下拨叉 阳极挡板 阴板挡板 联轴节
竖轴轴承 中心尘中轴承 干磨式尘中轴承

阳极板是电除尘器的核心部件，阳极板的验收标准：平直、强度高、刚度强、不易扭曲。工作原理：阳极板接高压直流电源的阴极线和接地的阳极板之间形成高压电场，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出负电荷，尘粒则沉积于阳极板上，而得到净化的气体排出除尘器外。

选择阳极板的基本要求：阳极板是静电除尘器的必备配件，作用是捕集荷电粉尘，冲击振打时，阳极板表面附着的粉尘成片状或团状脱离板面，落入下部灰斗，达到电除尘器的除尘目的，其选择阳极板的基本要求如下：

- 1、阳极板表面的电场强度分布比较均匀，这个可以通过检测仪表查看
- 2、阳极板受温度影响的变形小，并具有足够的强度，可以通过防爆工具进行敲打测试
- 3、与放电极之间不易发生电闪络，可以在在通明电除尘器上进行试用，确认没有问题后可以放心使用
- 4、阳极板板面的振打加速度分布比较均匀
- 5、干式电除尘器振打时，粉尘容易震落；二次扬尘少，湿式电除尘器的阳极板容易形成水膜
- 6、重量要尽可能的轻，价格也可以选择便宜的。

产品参数