

塑胶跑道颗粒材料,室外篮球场地面材料,幼儿园塑胶跑道颗粒铺设施工厂家

产品名称	塑胶跑道颗粒材料,室外篮球场地面材料,幼儿园塑胶跑道颗粒铺设施工厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	290.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC469 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

- 1、塑胶跑道铺装完工后，要求保养7-10天后才能应用。
- 2、塑胶跑道颗粒材料在具备必然排水管装备的标准下，天应用。塑胶跑道做为运动员训练、比赛和学生运动及健身训练用，不合作其他用途;
- 3、避免有害物的环境污染，经常清洁，避免强烈的机械设备冲击性与摩擦，运动场上禁止车子行驶，堆压吊物和锐利之物等(标准运动鞋出外)。运动员必须穿业的休闲鞋，钉长短一般不超出7mm，跳鞋一般不超出11mm。若运动鞋带有较长的钉时，则不适合在塑胶跑道上运动;
- 4、避免长期载荷;
- 5、塑胶跑道颗粒材料避免烟花并隔绝热原，避免触碰有机溶剂、化学品、烟头以及它火种、污染物等。
- 6、应经常水冲洗清理，清理后胶面少量余水能用布祛除。沾上油渍能用10%氨水或洗洁剂、肥皂粉清洗清洁。
- 7、塑胶跑道边界需加维护，不可肆意掀动，如发觉道牙毁坏、出泡现象联系业施工对其进行修复。

以上就是关于塑胶跑道日常运用维护注意事项，希望对可以帮到您!

1、殊的环保结构：不会鼓泡，其底层是采用美国APT公司单液型PU胶与弹性橡胶颗粒相结合，具有环保功能。在高温下，地基产生的蒸气，会很快的透过环保孔散发出去。蒸气压力无法聚集，所以不会产生鼓泡现象，别是在潮湿多雨地区的佳选择。

- 2、塑胶跑道颗粒材料耐候性：耐候性，不易老化，且不会因天气影响鼓泡。
- 3、抗紫外线辐射：面层采用有色EPDM胶粒，使之具有高度抗紫外线抵抗力，使该跑道无褪色之顾虑。
- 4、环保：有别于传统的跑道，即使在烈日暴晒下也无毒无味，有利于维护周边的环境，利于身体健康。

在建的项目很多，但质量度很高的项目却很少，尤其对于苏州塑胶羽毛球场要求更高，那么塑胶羽毛球场施工主要项目施工方法：

1.1 塑胶跑道颗粒材料 苏州塑胶羽毛球场施工中心地拆除

消防培训中心拆除使用炮锤进行，按从上向下的顺序进行，由于建筑物只有一层，整个建筑物都在炮锤作业半径范围内，现场拆除只需注意施工安。

1.2 塑胶羽毛球场施工土方开挖

土方开挖前查阅开挖区域地下管线资料，了解地下管线走向及标高，羽毛球场施工对影响开挖的管线进行处理、保护，并在相应位置做上警示标志，提醒开挖人员注意，开挖时派人看护。

1.3 塑胶跑道颗粒材料塑胶羽毛球场土方开挖前将原消防培训中心入口路面标高引测到西侧挡土墙上，作为新建羽毛球场建成后上表面的标高。

土方开挖前用炮锤破除原混凝土场坪，然后使用反铲开挖，开挖深度以原消防培训中心入口路面为参考标高向下挖450mm。如果施工过程中因雨季影响。

拟在开挖区四周开挖排水沟，羽毛球场施工排水沟开挖和设计正式排水沟位置一致，深度以低于开挖标高100mm以上，坡度3‰，所有排水沟流向东南脚引出施工区。

1.4 苏州塑胶羽毛球场施工根据现场勘探结果。

山坡处开挖后的边坡高处高度约5m，施工区域土质属于密实的碎石土，开挖边坡选择1：0.35，羽毛球场施工为防止雨季施工引起塌方、滑坡等情况，考虑大雨时在边坡根部用砂袋堆护脚，作好排水沟将水引出施工区。

保证坡脚不被雨水冲刷或泡软而影响边坡稳定。山坡处开挖前准备好挡土墙砌筑的材料，在满足砌筑条件下尽快完成挡土墙施工。