

塑胶跑道弹性颗粒 运动场塑胶跑道跑道 室外EPDM环保跑道

产品名称	塑胶跑道弹性颗粒 运动场塑胶跑道跑道 室外EPDM环保跑道
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	98.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC590 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

1.塑胶跑道弹性颗粒标准跑道长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米。

2.应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。注：《国际田联的田径场地设施手册》含有有关跑道结构、设计、标记的技术信息。本规则给出了应该遵循的基本原则。

3.塑胶跑道弹性颗粒400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽小为1.22米，大为1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。

注：分道宽应包括右侧分道线

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

塑胶跑道弹性颗粒坡度：横向<1%(弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰)，纵向<1‰，跳高区<0.4%，表面应平坦光滑、排水畅通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做殊防水处理。

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

塑胶跑道具有平整度好，抗压强度高，硬度弹性适当，物理性能稳定的性，能有效的提高运动成绩，降低摔伤率。但在传统的认知里，只要一提到塑胶跑道，脑海先浮现的是那抹耀眼的红色;而引人深思的是，塑胶跑道的色彩为何频频选择红色呢。

主要体现在：平整度、坡度、强度和稳定性、排水系统、保养期几个方面

塑型塑胶跑道的性：

耐候性好：任何天气状况下，皆能维持高水准品质。

塑胶跑道弹性颗粒粘接力强：对于沥青混凝土、水泥混凝土、木材均具有较好粘接力。能抗拒各种自然条件侵蚀，经消光处理后，颜色鲜艳而不刺眼。

弹性佳：弹性强、硬度适中，适合各种球类活动。能减缓腿、脚的疲劳，又不改变球的速度。

磨擦力强：采用柔性止滑材料加耐候面漆喷涂技术，平而不滑。

排水优良：殊排水设计，表面平坦，不积水。

色彩柔和：视觉效果较好，可多种色彩搭配，兼具美化环境的功能。

塑型塑胶跑道面层对基础的要求：

主要体现在：平整度、坡度、强度和稳定性、排水系统、保养期几个方面

粘接力强：对于沥青混凝土、水泥混凝土、木材均具有较好粘接力。能抗拒各种自然条件侵蚀，经消光处理后，颜色鲜艳而不刺眼。