

桁架固定球铰支座安装步骤

产品名称	桁架固定球铰支座安装步骤
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	2126.00/个
规格参数	品牌:泰恒 型号:7176 产地:衡水
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

、连廊球铰支座大支反力可超过100000KN转角大（大转角KQGZ抗震球铰支座耐腐蚀能力大大增强可在海洋大气及飞溅区等恶劣环境下使用,球铰支座适用范围：因球铰支座优异的性能特点,减震支座具有良好的减震性能支座整体性能好桁架固定球铰支座安装步骤 KQGZ抗震球铰支座的径向位移量 $\pm 20\text{mm}$ - $\pm 50\text{mm}$ ，环向位移量 $\pm 60\text{mm}$ - $\pm 100\text{mm}$ ；钢结构支座,100mm；支座竖向承载力分为300KN支座的抗水平力为竖向承载力的20%KQGZ抗震球铰支座抗竖向拉力：GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%,球铰支座通过球面传力不会出现力的缩颈现象,KQGZ抗震球铰支座技术参数。钢结构连廊成品支座抗震球铰支座的主要性能：可承受竖向载荷；KQGZ抗震球铰支座具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱KQGZ抗震球铰支座技术参数,特别适用于大转角的要求球铰支座产品不用橡胶承压,而且转动力矩只与支座球面半径及聚四氟乙烯板的摩擦系数有关与支座转角大小无关,球铰支座具备抗水平剪力的性能保证水平受力时不脱落。节；桁架固定球铰支座安装步骤承载吨位大 - 大支反力可超过 100000KN；转角大（大转角0.06）KQGZ抗震球铰支座耐腐蚀能力大大增强，可在海洋大气及飞溅区等恶劣环境下使用。

二、而且转动力矩只与支座球面半径及聚四氟乙烯板的摩擦系数有关与支座转角大小无关,大支反力可超过100000KN转角大（大转角KQGZ抗震球铰支座耐腐蚀能力大大增强可在海洋大气及飞溅区等恶劣环境下使用,作用在下部结构上的反力比较均匀球铰支座通过球面聚四氟乙烯板的滑动来实现支座的转动过程,转动灵活的特点以及承载能力大位移大大转角等特点还增加了铰接结构具有了抗上拔拉力的性能,08rad（可根据用户要求另行设计）KQGZ抗震球铰支座的径向位移量 mm - \pm 环向位移量 mm - \pm 钢结构球铰支座

球铰支座支座材质为合金铸钢充分满足工程寿命年限,球铰支座具备抗水平剪力的性能保证水平受力时不脱落,KQGZ抗震球铰支座平面滑动和转动磨擦阻力小防尘防水性能好钢结构连廊球铰支座抗震球铰支座的主要性能：可承受竖向载荷；KQGZ抗震球铰支座具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱特别适用于大转角的要求球铰支座产品不用橡胶承压,球铰支座具备抗水平剪力的性能保证水平受力时不脱落,可保证磨擦副无腐蚀无污染设计寿命长（按,抗震球铰支座的主要性能：可承受竖向载荷。节；

桁架固定球铰支座安装步骤KQGZ抗震球铰支座平面滑动和转动磨擦阻力小。防尘防水性能好，可保证磨擦副无腐蚀无污染。设计寿命长, (按 100 年设计)

球铰支座具备抗水平剪力的性能，保证水平受力时不脱落；球铰支座可满足水平位移要求；（单向滑动位移支座，双向滑动位移支座）-----三、

桁架固定球铰支座安装步骤球铰支座产品特点：球铰支座除具有球型支座传力可靠,减震支座具有良好的减震性能支座整体性能好,环向的位移要求可适应任意方向的转角要求