

四川成都平面口罩生产机，口罩生产设备

产品名称	四川成都平面口罩生产机，口罩生产设备
公司名称	成都军恒机械设备有限公司
价格	450000.00/套
规格参数	产地:成都
公司地址	成都市双流县航空港黄甲大道366号
联系电话	18408294614

产品详情

超声波口罩绑带机采用超声波焊接方式，于机台上设置输送装置，于输送装置输入口罩半成品，经过拉筒包边，再以超声波花轮压合后，将绑带切断，从而输出成品，只需一人将口罩本体置於机器的传输带上，其余后续工作均全自动完成。

超声波口罩绑带机

技术参数

[编辑](#)

电压：220V

频率：20K 两套超声波系统

功率：3kw

产量：25-30片/每分钟

机台尺寸：1900 (L) X 730(W) X 1300(H) mm

机台重量：300KG

超声波口罩绑带机

[外耳带口罩机](#)

超声波外耳带口罩机工作原理

外耳带 口罩机将松紧带以超音波方式熔合于口罩本体两外侧，进而完成耳带式口罩成品，仅需一名操作员将口罩本体一片片置于输送带治具上，其余后续动作至成品完成皆由机台自动操作，本机产量较一般耳带机高。

超声波外耳带 口罩机参数：

- 1、机台尺寸：2646(L)*620(W)*1750(H)m/m
- 2、电压：单相220V
- 3、产量：45-55pcs/min
- 4、气压：6kg/cm²
- 5、耗电：2.3KW
- 6、口罩本体尺寸必须固定

折叠口罩机介绍：（[点击查看视频](#)）

折叠口罩机，亦称C型口罩机，是用于折叠口罩本体生产的全自动机器，使用超声波技术，将3~5层PP无纺布、活性炭以及过滤材料粘合，并剪切出折叠口罩本体，可加工3M 9001、9002等口罩本体。根据所使用的原材料不同，所生产的口罩可以达到如FFP1、FFP2、N95等不同的标准，耳带为弹性不织布，使配戴者耳部舒适，无压力，口罩滤布层过滤效果好，完美契合亚洲人脸型，可适用于建筑、矿业等高污染行业。

折叠口罩机器参数：

机台尺寸：4400(L)x 860(W) x 1300 (H) mm

电压：220V

产能：80pcs/min

耗电量：6KW

口罩内耳带机

口罩耳带单头点焊机