

ZYJ-M6箱式压风自救器使用说明

产品名称	ZYJ-M6箱式压风自救器使用说明
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZYJ-M6 名称:压风自救 材质:不锈钢体
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

箱式压风自救器操作方法是：是当发生煤和突出或突出前有预兆出现时，工作人员近进入自救装置，打开压气阀避灾。箱式压风自救器压风自救器使用说明：当煤矿井下出现煤与突出预兆或突出时，避灾人员应立即跑至压风自救装置处，解开披肩防护袋，打开球阀开工，迅速钻进披肩防护袋，其压力达0.09Mpa左右，对袋外空气形成正压，而袋外有害空气压力低，不能进入防护袋，使避灾人员不致受侵害。箱式压风自救装置的技术参数：名称规格系统供气压力0.3-0.7MPa呼吸器调节压力范围0.05-0.1MPa呼吸器供气量范围30-55L/min输出压力压力表显示箱式压风自救器噪声 < 85dB(A)操作方式手动防护方法自吸式面罩外形尺寸（700~800）×350×140箱式压风自救器系统由空气压缩机、井下压风管路及固定式永久性自救装备组成。