

佳能IR ADV 6065高速复印机 佳能黑白高速复印机65页/分

产品名称	佳能IR ADV 6065高速复印机 佳能黑白高速复印机65页/分
公司名称	上海金印办公设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Canon佳能 型号:IRADV6065 复印速度:65页/分
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路902号31幢-43
联系电话	021-62251148

产品详情

品牌	Canon佳能	型号	IR ADV6065
复印速度	65页/分	最大复印尺寸	A3 (mm)
重量	235 (kg)	定影方式	IH定影
连续复印	9999	复印比例	25-400%
预热时间	小于38秒	最大原稿尺寸	A3 (mm)

低碳办公，环保节能

标配8.4英寸高亮度大画面触摸屏，选购10.4英寸超大触摸控制显示器

超大供纸量，不停机换墨粉，高效耐用

具备彩色扫描功能，ir-adv 6075s更可一次进纸同时扫描双面原稿

超耐用a-si非晶硅感光鼓降低后期维护成本，延长设备使用寿命

极速锋范·一耐千金

佳能智简imagerunner advance黑白数码复合机6000系列，凭借先进的商务办公理念，优越的人性化功能设计，在高生产力的作业输出方面以其简单便捷的操作，低碳环保的科技理念，经久耐用的专业品质，不断为您创造新的价值体现。新一代办公商务平台在轻松满足行业内部部门间多种办公需求的同时，让您真正感受到一站式全方位服务的完美体验！

操作便捷&生产力强

操作面板

本系列产品标配采用8.4英寸高亮大画面触摸屏，显示效果生动清晰，一目了然。护眼设计令光线更加柔和，缓解视觉疲劳，保护操作者视力。

竖屏控制显示器(选配)

本系列产品选配的10.4英寸超大触摸控制显示器，可根据您的需要自由调节角度和朝向，让您在任意姿态（站姿、坐姿）均能轻松舒适的进行操作。

复印预览功能

在复印界面中，通过右上方的预览显示，您可以在输出任务开始前便对繁琐的组合复印设置进行确认，如：双面复印、合并复印、缩印、装订等多种功能的组合设置，这样不但可以降低您在日常工作中的复印错误率同时减少了纸张的浪费。

语言切换

简体中文菜单使显示信息便于理解、操作更加轻松便捷。此外，设备还配有繁体中文，日语，英语，韩语多种语言环境，为您公司多国籍员工的设备操作提供更为熟悉的语言环境，大大提高工作效率。

自定义菜单

该功能方便您根据个人喜好对菜单及背景色等进行个性化设置。此外，您可以将一系列经常使用的常用设置登记在一个按键上，使日常工作中的固定操作无需每次重新设定，一键即可完成。无需切换操作界面，简化操作步骤。

超大供纸量

设备标准供纸4200张，配合纸仓最大支持六路供纸最高7700张大容量，让您在处理一次性大量作业时更显从容。

串联复印

该功能可以帮您实现：在本地设备对文件扫描后，把输出工作分配到同一网络内的另一台机器上，实现两台机器同时输出的串联复印功能。在处理大量紧急复印工作时，更可以节省您50%的时间

高性能输稿器

本系列产品具有最先进的扫描单元，在黑白原稿高速扫描的前提下增加了彩色扫描功能，ir-adv 6075s更是配备了一次进纸同时扫描双面原稿的高效输稿器，大大提高了您在进行大量复印及双面文件工作时的效率。

不停机换墨粉

在大量作业进行输出时，您可以在不停止输出作业的情况下，直接为设备更换新墨粉，此项技术免去了设备停机时再次预热的时间，大大提高设备的生产力，为您节省时间提高工作效率。

先进的文档插页/折纸组件（图列）

本系列产品支持z形、c形折纸及预先打印部分的插页功能。当您需要对a4和a3尺寸混合资料进行输出、折纸及装订时，折纸组件可以发挥很大作用：该组件会将a3的资料输出并折叠成z形，同时与顺序输出的a4尺寸资料混合，一并整理及装订，帮您轻松完成不同尺寸文件的混合折叠装订制作。

简单管理&信息安全

部门id管理

您可以通过该功能，建立公司各部门的id和密码，在使用过程中对各部门的复印、打印、扫描、发送等功能进行统计，同时还可以设定各部门复印、打印等工作的最大输出量，实现简单有效的成本控制。本系列产品支持您注册1,000个部门信息，在配合读卡器和控制卡后可让使用更加方便。

远程用户界面(remote user interface)

支持您在使用网络中任意一台电脑时，只需在浏览器中输入要查看设备的ip地址，便可启动远程用户界面，在电脑端查看设备当前状态、存储箱情况等信息。此用户界面全部为中文菜单显示，让您在使用时更直观易用。

图形化帮助教程

您可以通过全彩触摸屏查看帮助教程信息，学习并了解各个功能的说明及操作步骤，该功能帮助您在不熟悉机器操作方法的时候轻松完成所需要的操作。

远程操作软件(选配)

该界面为远程用户界面的升级界面，您可在网络中的电脑上看到与主机触摸屏相同的界面。需要在复合机面板上进行的操作，您可以全部在电脑屏幕端直接完成。当遇主机操作问题时，技术人员也可以通过该软件遥控轻松应对。

扫描追踪及锁定功能(选配)

您在打印或复印时，可以对文件进行多种认证，当禁止设定功能开启时，设备检测到限制条件就会立刻停止工作；此外，当重要文件外泄时，您也可通过追踪功能查到被泄露文件是何人、何时、在哪台设备上输出的，因此该功能不但能帮您限制文件的不当使用，还能达到防止信息泄露的效果。

文件存储功能

设备具有标准的存储箱功能及升级版的高级存储箱功能。使用标准存储功能，您可以将常用的文档以佳能专有的格式保存在存储箱中，以便需要时进行浏览、编辑以及再输出；升级版的高级存储箱，则可以将您打印及扫描的文档按原有格式保存，并实现通过电脑进行查看和整理（使用高级存储箱需要由管理员授权认证），在提高您工作效率的同时最大程度的保证您存储信息的安全。

硬盘数据清除功能(选配)

可以安全彻底的删除硬盘中的所有作业数据，以此确保对重要信息采取足够充分的安全措施。

可移动硬盘功能(选配)

将设备硬盘的存放方式改为抽取式可移动结构，在不使用设备时，您可将硬盘实体从设备取出并放在更加安全保险的位置，这一功能可以帮您有效的保护硬盘及存在硬盘内的数据。

硬盘镜像功能(选配)

您可为设备另外配置一块硬盘，以此来备份主硬盘中的数据信息；当主硬盘发生故障时，关闭设备更换硬盘即可。该功能可以帮您最大限度地减少硬盘故障时的停机时间，使设备轻松恢复到正常工作状态。

高新技术&绿色环保

标配佳能独有的ufri ii打印语言

支持其他多种语言选配

佳能独有的ufrii(ultrafastrenderingii)打印语言,借助电脑速度和内存优势，将页面布局、图形处理、图像处理等不同打印数据，合理分配给电脑和打印机，大幅减少打印作业处理时间，实现高效输出。此外，本系列产品还支持多种打印语言(pdf)在不同操作系统下的选择，如：pcl5e/6，postscript3等，满足您的多种打印需求。

reader extension pdf(选配)

扫描存储为该格式后，使用免费的adobereader(7.0版以上)打开文件，即可实现部分adobe专业版本中的功能，如：在文件中添加批注、注释和签名等信息。该功能无须您购买其它付费版本的软件，节省软件购买成本，同时有助于您与他人之间通过pdf文件进行信息沟通。

远程传真功能(选配)

佳能独有的远程传真功能，在本系列产品中您可以继续选用。利用该功能，您可以在未安装传真组件的该系列设备上，通过同一网络中安装了传真组件的本系列设备或ir-advc5000系列彩机进行传真的发送，大大降低您需要在多台设备安装传真组件进行传真发送的费用。

a-si非晶硅感光鼓

本系列产品采用超耐用a-si非晶硅感光鼓。这种耐用感光鼓，不但可以为您降低后期维护成本、延长设备使用寿命，还能为您高稳定性及高品质的输出要求提供有力的保障。

po墨粉

低睡眠耗电

本系列产品采用全新升级的控制器和定影系统，可提供强大的网络处理支持及节能模式，实现睡眠耗电1.5w或更少，节能降耗，更加环保。

低噪音

从使用角度出发，本系列产品采用各种减噪设计及控制措施，以确保运行和待机过程中的噪音水平达到最低，帮您摆脱噪音困扰，打造无噪音办公环境。

生物塑料&再生塑料

本系列产品使用100%可再生塑料制成，同时在与人体紧密接触部位，采用有机植物原材料制成的生物塑料，使产品在废弃后对其进行焚烧处理时释放的二氧化碳会再次被植物吸收，处理过程不会引起二氧化碳总量的增加，时刻考虑到您的健康和环境的保护。

无铅部件

包括部分选购件在内，本系列产品最大程度的降低了钢、铜和铝材零件（电子/电气零件除外）中的铅含量，大大超出国际标准化要求水平，做到对人体和环境安全无危害，让您对设备的使用安全放心。

能源之星&rohs

能源之星标准是为开发和推广节能办公产品所设定的国际标准，本系列产品符合这一标准。与此同时，佳能也是在同行业中率先将应对欧洲环保标准rohs指令的产品投放市场的厂商之一，严格控制铅、汞、镉等有害物质含量，始终坚持把您的使用和健康放在第一位。

复印及主要规格

复印/打印方式		激光静电转印方式			
感光材料		非晶硅			
显影系统		干式单组分跳跃式显影			
定影系统		ih定影			
内存	标配	1.5gb	最大	2g	
硬盘	标配	80gb	最大	250	
预热时间	主机电源打后	38秒或更少			
	睡眠模式恢复	38秒或更少			
	节能模式恢复	约20秒			
最大原稿尺寸		a3			
首页复印时间	ir-adv 6075s/6075	3.1秒或更少			
	ir-adv 6065/6055	3.3秒或更少			
灰度等级		256级			
分辨率	复印	1200dpi × 1200dpi			
	打印	1200dpi × 1200dpi			
	扫描	600dpi × 600dpi			
复印倍率	固定倍率	25% , 50% , 64% , 73% , 78% , 121% , 129% , 200% , 400%			
	手动缩放	稿台 : 25% - 400% (以1%为单位)	输稿器 : 25% - 200% (以1%为单位)		

连续输出速度 (a4/分钟) *不包括从手送纸盘送纸	ir-adv 6075s/6075	75
	ir-adv 6065	65
	ir-adv 6055	55
连续复印张数		1 ~ 9, 999张
供纸量	标准	1,500张 × 2 (前置式纸仓) + 550张 × 2 (前置式纸盒) + 100张 (80g/m ²)
	最大	1,500张 × 2 (前置式纸仓) + 550张 × 2 (前置式纸盒) + 100张 (前置式纸盒) (80g/m ²)
纸张尺寸	前置式纸仓1、2	a4、b5
	前置式纸盒3、4	a3、b4、8k、a4、a4r、b5、16k、b5r、16kr、a5r、自定义尺寸 (182.0 mm 到 297.0 × 487.7 mm)
	手送纸盘	a3、b4、8k、a4、a4r、b5、16k、b5r、16kr、a5r、自定义尺寸 (182.0 mm 到 297.0 × 487.7 mm)
纸张厚度	前置式纸仓1、2 / 前置式纸盒3、4	52到220 g/m ²
	手送纸盘	52到256 g/m ²
电源		220 vac、50 hz、10a
功耗	最大功率	2.2kw或更少
尺寸 (高 × 宽 × 深)	未安装竖屏控制显示器	1220 mm × 645mm × 770 mm
	安装了竖屏控制显示器	1252*1mm × 1481*2mm × 770 mm到竖屏控制显示器 (位于标准顶部*2右边缘)
安装空间 (宽 × 深)	安装了出纸托盘-q1, 并且出纸托盘和辅助托盘都拉出时	
	未安装竖屏控制显示器	1362mm × 770mm
	安装了竖屏控制显示器	1901*1mm × 770mm*1 到竖屏控制显示器 (位于最右边位置时)
主机重量		约237kg (ir-adv 6075s包含墨粉盒) 约235kg (ir-adv 6075/6065/6055 包含墨粉盒) 彩色图像阅读器 (标配)
原稿输送方式		双面自动翻转扫描, 该输稿器ir-adv 6075/6065/6055标配
包含		读稿器、双面自动反转扫描输稿器
原稿尺寸		a3、b4、a4、a4r、b5、b5r、a5、a5r、b6r
原稿厚度	单面扫描	38 到 220g/m ²
	双面扫描	50 到 220g/m ² (黑白原稿) 64 到 220g/m ² (彩色原稿)
原稿扫描速度	复印	单面: 85张/分钟 (a4, 黑白, 600dpi)

		双面：20张（40页）/分钟（a4，黑白，600dpi）
	双面扫描	单面：85张/分钟（a4，黑白/彩色，300dpi） 51张/分钟（a4，彩色，600dpi）
		双面：20张（40页）/分钟（a4，黑白/彩色，300dpi） 10张（20页）/分钟（a4，彩色，600dpi）
原稿托盘容量		300张（80g/m2）
		双面彩色图像阅读器（标配）
原稿输送方式		一次进稿双面扫描，该输稿器ir-adv 6075s 标配
	包含	读稿器、一次进稿自动双面直接扫描输稿器
原稿尺寸		a3、b4、a4、a4r、b5、b5r、a5、a5r、b6r
原稿厚度	单面扫描	38 到 220g/m2
	双面扫描	50 到 220g/m2（黑白原稿） 64 到 220g/m2（彩色原稿）
原稿扫描速度	复印	单面：120张/分钟（a4，黑白，600dpi） 双面：60张（120页）/分钟（a4，黑白，600dpi）
	双面扫描	单面：120张/分钟（a4，黑白，300dpi） 85张/分钟（a4，彩色，300dpi） 51张/分钟（a4，彩色，600dpi） 双面：100张（200页）/分钟（a4，黑白，300dpi） 50张（100页）/分钟（a4，彩色，300dpi） 25.5张（50页）/分钟（a4，彩色，600dpi）
原稿托盘容量		300张（80g/m2）
		打印规格
		ufr ii（标配）
打印分辨率		真正的1200 × 1200dpi
打印语言		ufrii
接口		10base-t/100base-tx/1000base-t（rj-45）/usb 2.0
网络协议		tcp/ip，ipx/spx，appletalk，netbios（不支持ipv6）
系统环境		windows 2000（sp1 或更高版本）、windows xp、windows vista 7、windows server 2003、windows server 2008、mac os
		pcl打印组件-aj1（选配）
打印分辨率		真正1200dpi × 1200dpi
打印语言		pcl5e，pcl6

接口		10base-t/100base-tx/1000base-t (rj-45) / usb 2.0
网络协议		tcp/ip , ipx/spx , netbios (不支持ipv6)
系统环境		windows 2000 (sp1 或更高版本)、 windows xp、 windows vista 7、 windows server 2003、 windows server 2008
打印分辨率		真正1200dpi × 1200dpi
打印语言		genuine adobe ps3
接口		10base-t/100base-tx/1000base-t (rj-45) / usb 2.0
网络协议		tcp/ip , ipx/spx , appletalk , netbios (不支持ipv6)
系统环境		windows 2000 (sp1 或更高版本)、 windows xp、 windows vista 7、 windows server 2003、 windows server 2008、 mac os
扫描规格(标配)		
扫描方式		拉式 , 推式
色彩模式	推式	自动色彩选择 (全彩色、 灰度)、 自动色彩选择 (全彩色、 黑 、 灰度、 黑白
扫描分辨率		最大 600dpi × 600dpi
文件存储格式 (推式)		jpeg , tiff , pdf , xps , 高压压缩pdf/xps , pdf a-1b , 优化最适合网络 索pdf/xps (选配) , 轮廓pdf (选配) , 用户签名pdf (选配 extension pdf (选配)
传真规格(选配)		
双路super g3传真组件-af1		super g3传真组件-af1
适用线路		公用交换电话网
调制解调速度		super g3 : 33.6kbps ; g3 : 14.4kbps
数据压缩方式		mh , mr , mmr , jbig
传输速度	ecm-mmr	大约3.2秒
	g3mr	大约13秒
	g3mh	大约13秒
	jbig	大约2.6秒
发送原稿尺寸		a3、 b4、 a4、 a4r、 b5、 b5r、 a5、 a5r (其中b5以b4尺寸发送 , b5r、 a5、 a5r以a4尺寸发送)
接收纸张尺寸		a3、 a4、 a4r、 a5、 a5r
其他主要选购件		
分页装订处理器-e1		
托盘数量		3个
托盘容量	无分套	4,000张 (a4 , 80g/m2)

分套或分组模式		3,000张 (a4 , 80g/m2)
装订模式		1,300张或100套 (a4 , 80g/m2)
装订位置		角落、两点
最大装订张数	角落、两点装订	50张 (a4) 或 30张 (a3) 80g/m2标准纸张
尺寸 (高 × 宽 × 深)		1121mm × 649mm (748mm*) × 656mm (*辅助托盘拉
安装空间 (宽 × 深)		1695mm × 770mm (手送纸盘和辅助托盘都拉出时)
最大功耗		主机提供, 约108w
重量		48kg

鞍式分页装订处理器-e1

托盘数量		4个 (包括1个鞍式装订托盘)
托盘容量	无分套	4,000张 (a4 , 80g/m2)
	分套或分组模式	3,000张 (a4 , 80g/m2)
	装订模式	1,300张或100套 (a4 , 80g/m2)
	鞍式装订模式	1到5张/25套、6到10张/15套、11到16张/10套
装订位置		角落, 两点, 鞍式
最大装订张数	角落、两点装订	50张 (a4) 或 30张 (a3) 80g/m2标准纸张
	鞍式装订	16张 (包括最多1张, 256g/m2封面)
尺寸 (高 × 宽 × 深)		1121mm × 649mm (748mm*) × 656mm (*辅助托盘拉
安装空间 (宽 × 深)		1695mm × 770mm (手送纸盘和辅助托盘都拉出时
最大功耗		主机提供, 约112w
重量		70.5kg

文档插页/折纸组件-h1

纸张尺寸	c形折纸	a4r
	z形折纸	a3、 b4、 a4r
	文档插页组件	a3、 b4、 a4、 a4r、 b5、 b5r
纸张厚度	c形/z形折纸	60到105g/m2
	插页	60到256g/m2
折纸组件出口容量	c形折纸	40张 (80g/m2)
托盘容量	文件插页器	100张 (80g/m2)
尺寸 (高 × 宽 × 深)		1242mm × 662mm × 679mm

打孔组件-a1

纸张尺寸	a3、 b4、 a4r、 b5、 b5r
纸张厚度	52到256g/m2
孔数	双孔, 6.5mm

打孔废屑托盘托盘容量	约10,000张 (80g/m ²)
尺寸 (高 × 宽 × 深)	833mm × 107mm × 615mm

出纸托盘-q1

托盘容量	250张 (80g/m ²) , 支持旋转90度分页
------	--

移动托盘-e1

托盘容量	500张 (80g/m ²) , 支持偏移分页
------	-------------------------------------

纸仓-a1/d1	纸仓-a1	纸仓-d1
纸张尺寸	a4、b5	a3、b4、a4、a4r、b5
纸张厚度	52 到220g/m ²	
纸仓容量	3,500张 (80g/m ²)	
尺寸 (高 × 宽 × 深)	570mm × 323mm × 583mm	570mm × 601mm × 621mm

基本配置与选购件

商品名称	功能选项	复印存储网络打印彩色网络扫描彩色多元发送	复印存储网络打印彩色网络扫描彩色传真
------	------	----------------------	--------------------

基本配置

ir-adv
6075/6065/6055主机彩色图像阅读器
ir-adv 6075s 主机双面彩色图像阅读器

选购件

出纸托盘-q1
super g3传真组件-af1

功能特点

备注

输稿器手柄-a1	使输稿器的使用更加便利	配合标配的彩色图像阅读器一同使用
竖屏控制显示器-a1	10.4英寸svga外接操作触摸屏	必须与控制面板卡一同使用
控制面板卡-b1	提供竖屏控制显示器的操作面板信息	必须与竖屏控制显示器一同使用
出纸托盘-q1	实现对复印件进行分组、分套及旋转90度分页功能	与移动托盘-e1, 分页处理器-e1, 鞍式分页装订处理器-e1
移动托盘-e1	实现对复印件进行分组、分套及偏移分页功能	与出纸托盘-q1, 分页处理器-e1, 鞍式分页装订处理器-e1
分页装订处理器-e1	实现自动角落装订、两点装订	与移动托盘-e1, 出纸托盘-q1, 鞍式分页装订处理器-e1
鞍式分页装订处理器-e1	实现自动角落装订、两点装订、鞍式装订	与移动托盘-e1, 出纸托盘-q1, 分页处理器-e1

		e1只能四者
打孔组件-a1	实现自动打双孔功能	必须与分页装订e1或鞍式分页装订处理
文档插页/折纸组件-h1	实现文档插页及c形z形折纸功能	必须与分页装订e1或鞍式分页装订处理
纸仓-a1	提供3,500张a4纸张供纸	与纸仓-d1只能二
纸仓-d1	提供3,500张a3纸张供纸	与纸仓-a1只能二
标签供给附件-b1	实现a4标签纸打印	只可以安装到纸盒
纸盒加热器-38	必要时对纸张进行加热	配合主机标配的纸盒
pcl打印组件-aj1	提供pcl5e, pcl6打印解决方案	
ps打印组件-aj1	提供genuine adobe ps3打印解决方案	
直接打印组件 (pdf) -h1	可直接通过“远程用户界面”“存储介质”“高级存储箱”及通过“液晶触摸屏进行网络浏览”时打印pdf文件, 无需打印驱动及相关软件	若已经选购ps打印组件-aj1件即可实现对pdf文件
直接打印组件 (xps) -h1	可直接通过“远程用户界面”和“液晶触摸屏访问网络”时打印xps文件, 无需打印驱动及相关软件	
条形码打印组件-d1	支持不同编码方式生成的多种条形码数据的输出	前提必须加装pcl打印组件另行使用条形码制作软件
远程操作软件组件-b1	可在电脑端进行操作所有主机液晶触摸屏中的功能	
网络访问组件-h1	可通过主机液晶触摸屏直接进行网络浏览	实现对网络上的pdf文件正常打印组件-aj1或直接打印组件-aj1, 则不需要安装直接打
多元发送高级功能套-e1	生成可检索pdf/xps, 轮廓pdf, reader extentionspdf	
数码用户签名组件-c1	生成带有用户创建的唯一的电子用户签名的pdf/xps格式文件	
附加内存类型-b (512mb)	必要时扩充主机内存以实现相关功能	实现600dpi的彩色扫描
双路super g3传真组件-af1	提供第二条传真线路	前提需要安装super g
80g硬盘-c1		配合硬盘镜像e1实现对标配硬盘
250g硬盘-d1	可替换标配80g硬盘, 为设备提供更多的数据存储空间	设备硬盘为250g前提下, 必盘镜像组件-e1实现
数据清除组件-c1	彻底清除硬盘中的数据, 确保数据安全	
硬盘镜像组件-e1	备份硬盘中的数据, 防止丢失	标配80g硬盘时, 实现该功能1; 当主机硬盘升级为250g时, 须选配250g硬
可移动硬盘存储器-ad1	将设备硬盘的存放方式改为抽取式可移动	可配合设备标配硬盘或

	结构，同时可为主机新增的硬盘提供安装空间	d1一起使用；可配合硬盘锁
多合一读/写卡器-a2	选配该组件，可以支持扫描到sd卡、记忆棒、cf卡和微型硬盘或从该类型存储器直接进行文件打印的功能（支持格式tiff、jpg、pdf*）*打印不支持	必须配合usb设别持
usb 设备接口-a1	提供额外两个附加usb接口，其中之一以供安装多合一读/写卡器-a2	配合多合一读/写卡器-a2
安全水印组件-b1	实现安全水印功能，增强信息安全性	
文档扫描锁定组件-a1	可以在复印/打印文档时将隐藏的用户信息或复印限制信息嵌入输出件中，并可以降低泄露机密信息的风险。该组件有助于限制文档扫描（“扫描锁定”功能）和识别输出文档的用户（“追踪”功能）	要检测扫描锁定信息必须安装“图像数据分析器卡”，该组件可以限制有权限的复印并可以分
远程传真组件-a1	安装了“远程传真”功能的本系列设备，可以共享同一网络上安装了传真组件的ir-adv设备的传真功能进行传真发送	与super g3传真af1不能同时安装必须安装super g3传真组件的ir-adv6000设备正确
读卡器-c1	进行部门识别码（id）管理	根据管理的部门数量，须选
读卡器附件-a2		选择读卡器-c1时
控制卡套1	包含30张卡，可对第1至30号部门进行管理	配合读卡器-c1
控制卡套2	包含70张卡，可对第31至100号部门进行管理	配合读卡器-c1
iw accounting manager for meap（简体中文版）	查看部门或用户各项功能的使用量，并可导出全面的报告；结合标配的部门id功能，可限制各部门或用户的最大用量	直接安装于主机中，无
meap ic卡认证功能	实现对于复合机使用权限的控制管理	必须配合ic卡读卡器使用，无须另购册
meap智能打印功能	实现对于打印作业的输出控制管理	必须配合ic卡读卡器使用，无须另购册
ic卡读卡器	用于识别持卡用户的ic卡	配合meap ic卡认证功能及meap智能打印功能使用，当两款软件同时选用时，须另购ic卡读卡器即
耗材	功能特点	备注
npg-53/54感光鼓	印量约6,000,000页	随机附感光鼓
npg-54墨粉	印量约56,000页（a4，6%覆盖率）	随机附墨粉
装订针套-d3	2,000支 × 2	用于鞍式装订处理器-e1
装订针套-j1	5,000支 × 3	用于分页装订处理器-e1或e1，实现角落、