

ZYJ压风供水自救装置技术参数

产品名称	ZYJ压风供水自救装置技术参数
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZYJ 名称:压风供水自救装置 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

由于市场价格浮动影响。以上产品结构属性及价格仅供参考，详情以来电或在线咨询为准，真诚期待与您的合作！

压风供水自救装置技术参数

型号：ZYJ

供水压力：0.1—0.5 MPa；

浑浊度：<10 NTU；

温度：5—45 市政自来水；

饮水出口：6个使用软管

起始产水量：400 L/min；

进水接口： 10-25高压胶管接头或接头座。

滤芯寿命2年（家庭净水时）；

起始产水量 400 L/min8 进水接口 10~25高压胶管接头或接头座。

该产品安装时，先将减压阀压力调至低，即用随设备配的内六角扳手，拧开减压阀顶端螺帽，逆时针方

向调到底，压力表显示为零。然后接好井下供水管道。顺时针方向缓缓调整减压阀。压风供水自救装置产品介绍该产品安装时，先将减压阀压力调至低，即用随设备配的内六角扳手，拧开减压阀顶端螺帽，逆时针方向调到底，压力表显示为零。然后接好井下供水管道。顺时针方向缓缓调整减压阀，待压力表指针指向（0.5Mpa）时，停止调整，并拧上调节孔螺帽，再逐个打开每个供水阀门，看每个供水管是否有足够清洁水流出。若供水正常，请关上供水装置箱门，插好箱门插销。如在紧急情况下，井下人员需要施救饮水时，则打开箱门，再打开相应出水口的阀门，就可以直接喝上干净的水，以等待及时的救援。

。