

陕西西安ZYJG矿用压风供水自救装置

产品名称	陕西西安ZYJG矿用压风供水自救装置
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZYJG 名称:矿用压风供水自救 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

压风自救器使用方法压风：1.系统供气压力0.3-0.7MPa(若外部供气压力 > 1MPa，必须安装降压装置)2.呼吸器调节压力范围0.05-0.08MPa（手动式调压）3.呼吸器供气量范围30-55L/min4.供气方式地面系统供气或单能泵站供气5.消音能力 < 85dB(A)6.操作方式手动7.防护方法自吸过滤式口罩8.输出压力有压力表显示9.压力表规格0-0.25MPa（在调试时能清晰地观察到呼吸器气压值）10.减压阀装置具减压、消音、过滤（水、油）、自动排水、防尘等功能11.配置内装三组，可供三人同时使用(也可视情况增减)12.呼吸口罩压力 > 300Pa供水：1.工作压力 < 1.6MPa(若外部供水压力 > 1.6MPa，必须安装降压装置)2.供水压力0.10.5MPa3.浑浊度<10NTU4.温度545市政自来水5.饮水出口3个使用软管（有卫生许可证，能够饮用）接出6.滤芯寿命2年（家庭净水时）7.起始产水量400L/min8.进水接口 1025高压胶管接头或接头座。