

# 郑州法兰式橡胶止回阀（鸭嘴阀）生产厂家XH41

产品名称	郑州法兰式橡胶止回阀（鸭嘴阀）生产厂家XH41
公司名称	巩义市锦瀚供水材料有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:华洋贝德 型号:XH41 产地:河南
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永安路10号
联系电话	15515516125 13460356285

## 产品详情

鸭嘴阀简介：

鸭嘴阀俗称：橡胶排污止回阀，又称：背压式柔性止逆阀、鸭嘴阀止回阀、橡胶止回阀、橡胶止逆阀、橡胶缓闭止回阀等。主要型号有：

XL-T、XL-F、XL-X型。

该阀门没有任何活动组件，免任何维修。该阀门可以给直管、法兰管、水泥管、玻璃钢管配套，该阀门广泛用于海岸、沙滩、码头、水库、市政排洪、排污，可谓是环保绿色阀门，该阀门取代拍门、闸门，彻底解决拍门易被泥沙、淤泥、石块、植被、海洋生物阻塞的问题。

鸭嘴阀按照安装方式分为套接式、镶嵌式、内置式、法兰式、安装板式、灰浆或水泥管道式。

鸭嘴阀作用：

橡胶鸭嘴阀可以防止洪水及污水倒灌流入街道下水道和地下室，避免重大损失，防止水位上升时，洪水倒灌流入污水处理厂、排涝泵站；阻止污水或有异味流体的气味扩散，并可以随时排水；在多雨季节，能阻止城市内河洪水从下水倒灌到街道；质量优于拍门，克服了拍门诸如关闭不严等一些缺陷。

鸭嘴阀特点：

- 1、100%全橡胶结构，可满足各种防腐要求（根据实际需求，可选择不同的橡胶材料）。
- 2、不堵塞、密封好。

- 3、使用寿命长、无故障、免维修。
- 4、没有活动部件和机械部件，无需电信号及人工操作，无噪音。
- 5、开启压力小，大于0.01米的水头就能打开。
- 6、一般条件下，水头损失都可以降到极小的程度。
- 7、能变换各种安装形式，以满足客户需要。
- 8、安装便利，费用低，运行成本小。

#### 鸭嘴阀用途：

法兰鸭嘴阀应用于防水系统,排放系统,水泵出口,提升泵站及液下曝气系统. 产品主要特点：橡胶法兰与阀身联成一体,安装极为方便。阀体采用全橡胶设计，不会引起淤积和东西卡住现象发生，降低了维护成本，并允许固体颗粒顺畅通过。 阀体制造材料：氯丁橡胶，海普隆，丁睛橡胶及乙丙橡胶等；法兰材质：Q235，304，316等。

#### 鸭嘴阀参数：

公称通径(DN)

管子外径(DW)

型号(XL-T)

长度(l)

高度(h)

法兰外径(D)

1.0MPa

Dw

Do

100

108

XL100-150-T

220

150

210

114

159

XL150-200-T

320

200

265

168

219

XL200-280-T

440

280

340

250

273

XL250-360-T

600

360

395

300

325

XL300-420-T

700

420

445

350

377

XL350-480-T

880

480

505

400

426

XL400-540-T

1000

540

565

450

XL450-600-T

1120

615

500

530

XL500-660-T

1300

660

670

630

XL600-760-T

1420

760

780

720

XL700-880-T

1600

895

800

820

XL800-980-T

1800

980

1015

900

920

XL900-1100-T

2000

1100

1115

1020

XL1000-1200-T

2300

1200

1230

1220

XL1200-1400-T

2580

1400

1455

## 安装说明：

直通式升降式止回阀应安装于水平管路上,立式升降式止回阀和底阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下而动。

旋启式止回阀安装位置不受限制,通常安装于水平管路,但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。

安装止回阀时,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。

止回阀关闭时,会在管路中产生水锤压力,严重时会导致阀门、管路或设备的损坏,尤其对于大口管路或高压管路,故应引起止回阀选用者的高度注意。