

液压万能材料试验机-润禄仪器

产品名称	液压万能材料试验机-润禄仪器
公司名称	沧州润禄仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇丁庄村128号
联系电话	17370957979

产品详情

WE-100B/300B/600B/1000B型液压万能材料试验机基本介绍：

本系列试验机主要用于金属材料之位伸、压缩、弯曲等试验，并备有冷弯附件，兼作金属材料的工艺试验。因此，本试验机满足于科研机构，基本建设单位、冶金、机械制造及各类学校实验室等单位的试验需要。本系列试验机的工作油缸采用下置式、油压加荷、传感器测力、数字显示力值，具有加荷速度指示窗，可随时调整加荷速度。操作方便，性能稳定，安全可靠。本系列试验机为主机与测力计两个独立部分。

WE-100B/300B/600B/1000B型液压万能材料试验机技术参数：

电液式万能材料试验机

WE-100B

WE-300B

WE-600B

WE-1000B

最大实验力 (KN)

100

300

600

1000

试验机的示值精度

1 级

拉伸夹头间最大距离(计活塞行程)

500

550

650

两丝杠间有效距离(mm)

320

430

470

扁试样夹持厚度(mm)

0-15

0-30

0-40

扁试样夹持的最大宽度(mm)

58

90

120

圆试样夹持直径(mm)

0- 22

0- 32

0- 40

0- 60

上下压板间最大距离(mm)

460

450

530

550

上下压板尺寸(mm)

100

120

204x204

205x205

弯曲试验时两支点间距离(mm)

30-300

变曲试验时支滚最大宽度(mm)

115

140

160

弯曲试验最大高度(mm)

185

工作活塞直径 × 行程(mm)

80x150

140x150

170x200

200x150

工作台上升速度(mm/min)

0-170

0-140

0-80

0-65

移动横梁升降速度(mm/min)

240

200

油泵电动机功率(KW)

1.1

1.5

移动横梁升降电动机功率(KW)

0.55

夹头夹紧方式

手动/液压

主机(不计行程)(mm)

720x560x1750

850x580x2150

850x580x2200

880x580x2200

装箱重量：主机，测力仪（含附件）Kg

1100/550

1320/580

2200/650

2600/650

沧州润禄仪器设备有限公司(www.hoct.cn)专业生产研发混凝土搅拌站试验仪器、养护箱、养护室、建筑试验仪器、公路试验仪器、水泥试验仪器、沥青试验仪器、土工试验仪器、防水卷材检测仪器几大系列产品。现已形成科研开发、生产经营一体化高科技实体，全方位面向市场，多种经营。本厂技术力量雄厚，拥有一批多年生产经验丰富的专业技术人员，并以科学的管理和严格的制度确保了产品的卓越品质和良好的信誉。

以上信息发布来源于网络，如有违规侵权行为，联系我们修改