

微机控制电子式万能试验机（5吨）

产品名称	微机控制电子式万能试验机（5吨）
公司名称	沧州润禄仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:润禄仪器
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇丁庄村128号
联系电话	17370957979

产品详情

WDW-50D微机控制电子式万能试验机（5吨）安装与调整：

- 1.设备及其附件装在包装箱内，在开箱前应先检查外包装是否完好。开箱后取出随机技术文件，检查包装箱内各部件是否完好，根据装箱单核对是否缺件。没有或多余的附件及时向厂家汇报，以便我们及时处理。
- 2.将主机置于坚固的混凝土地面上，其水平度不大于0.2/1000。
- 3.试验机主机前后左右和墙体的距离应不小于500mm，以便后期的检修。
- 4.安装完毕后，要把各种附件和随机工具分门别类的放置好，以便使用、查找方便。
- 5.要注意工作环境的清洁和干燥，以免部件过早损坏和意外情况发生。

WDW-50D微机控制电子式万能试验机（5吨）主要用途、适用范围：

该机广泛用于金属和非金属的拉、压、弯等力学性能试验。适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、qi车、橡胶塑料、编织材料等各种试验领域，是生产制造企业、建筑施工单位、产品质量监督检验所及建材产品检测部门必备的检测设备，也适于高等院校为学生做演示试验。

由于该机是电子式万能试验机系列，故可以增加相应辅具来满足各种试验需求（辅具需要特殊定制）。

WDW-50D微机控制电子式万能试验机（5吨）技术参数：

- 1.最大试验力：50KN
- 2.试验力准确度：±1%
- 3.试验力测量范围：2%~100%Fs
- 4.位移测量精度：±1%
- 5.速度范围：0.01mm/min~500mm/min无极调速
- 6.速度准确度：±1%
- 7.最大拉伸空间：600mm
- 8.最大压缩空间：600mm
- 9.试验空间宽度：400mm
- 10.外形尺寸（长*宽*高）：800*650*1900mm
- 11.主机重量：约400kg
- 12.电源：单相 220V 50HZ

WDW-50D微机控制电子式万能试验机（5吨）工作条件：

- 1.室温10 35 。
- 2.相对湿度 80%。
- 3.周围无振动，无腐蚀性介质，无强磁场干rao。
- 4.电源电压波动不超过额定电压的10%。

工作原理：由电脑控制电机带动滚珠丝杠运动

1.主机部分

主机部分由导向立柱、上横梁、中横梁、工作台组成落地式框架，调速系统安装在工作台下部。电机通过同步齿形带减速系统带动滚珠丝杠旋转，滚珠丝杠驱动中横梁，带动拉伸辅具（或压缩、弯曲等辅具）上下移动，实现试样的加荷与卸载。该结构保证机架有足够的刚度，同时实现高效、平稳传动。丝杠与丝母之间有消除间隙结构，提高了整机的传动精度。

2.限位开关

安装在主机右侧后方，作为安全措施，可防止中横梁移动时发生碰撞而引起过载甚至损坏传感器。

3.启动按钮、急停开关

安装在主机右侧前下方。起到通电指示和在紧急情况下使中横梁快速停止移动的作用。按下急停开关主机断电。

4.数据处理

数据处理主要由电脑来完成。系统采集的数据主要保存在电脑内，用户可以连接一个微型打印机来打印数据。

沧州润禄仪器设备有限公司(www.hoct.cn)专业生产研发混凝土搅拌站试验仪器、养护箱、养护室、建筑试验仪器、公路试验仪器、水泥试验仪器、沥青试验仪器、土工试验仪器、防水卷材检测仪器几大系列产品。现已形成科研开发、生产经营一体化高科技实体，全方位面向市场，多种经营。本厂技术力量雄厚，拥有一批多年生产经验丰富的专业技术人员，并以科学的管理和严格的制度确保了产品的卓越品质和良好的信誉。

以上信息发布来源于网络，如有违规侵权行为，联系我们修改