

土壤附着力测定仪

产品名称	土壤附着力测定仪
公司名称	沧州润禄仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:润禄仪器
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇丁庄村128号
联系电话	17370957979

产品详情

FZL-20型土壤附着力试验仪是由中国中交、中国港湾参与设计，主要是为港口挖机设备的工程预算提供参考依据。

FZL-20型土壤附着力试验仪结构组成：

1、垂直拉力测试台，机台底座大稳定性好，侧面手轮加载，操作方便，适合室内试验台上使用。2、拉力计，一般为指针式，如用户需要可提供数显式拉力计，两种均具有峰值显示功能。3、专用试杯，铜材质。

FZL-20型土壤附着力试验仪主要技术参数：

1、最大力值：20N，2kg。2、分度值：0.1N，0.02kg。3、误差：±1%。

注意：如常对本仪器施加超过最大测量范围的负载时，荷重检出机构的弹簧性能会逐渐劣化，导致无法检测出正确的荷重值。

FZL-20型土壤附着力试验仪试验方法：

1、试验采用指定含水率状态试样，当试样中含有粒径大于0.5mm的土粒和杂物时，予以剔除。2、取代表性土样250g，测定含水率；将试样充分搅拌均匀，用准备好垫圈套住杯口，将试样填入试样杯中，不留空隙，对液性指数偏低的试样要充分扰动，密实地填入试样杯中，刮去垫圈上部余土，使土面与垫圈平齐；除去垫圈，土面高出杯口固定的距离；3、将土样杯放置在预先平整的附着力仪底座上，压板对准土样杯口，使压板平面完全接触地面；在压板上部无冲击地施放专用砝码；4、启动拉力设备，平稳拉动压板，缓缓增

加拉力，直至土样被拉断，记录测力计的最大读数；5、拉力计具有峰值保持功能，所以试验完成以后的数值即为试验的最大读数。

沧州润禄仪器设备有限公司(www.hoct.cn)专业生产研发混凝土搅拌站试验仪器、养护箱、养护室、建筑试验仪器、公路试验仪器、水泥试验仪器、沥青试验仪器、土工试验仪器、防水卷材检测仪器几大系列产品。现已形成科研开发、生产经营一体化高科技实体，全方位面向市场，多种经营。本厂技术力量雄厚，拥有一批多年生产经验丰富的专业技术人员，并以科学的管理和严格的制度确保了产品的卓越品质和良好的信誉。

以上信息发布来源于网络，如有违规侵权行为，联系我们修改