

水泥窑窑头窑尾密封 窑头窑尾密封 亿纳密封公司

产品名称	水泥窑窑头窑尾密封 窑头窑尾密封 亿纳密封公司
公司名称	廊坊亿纳密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊大城西工业园
联系电话	13910664624 13910664624

产品详情

水泥回转窑主要用于煅烧水泥熟料，分干法生产水泥回转窑和湿法生产水泥回转窑两大类。冶金化工回转窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高铝矾土矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝;化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。石灰回转窑(即活性石灰回转窑)用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。回转窑采用优质镇静碳素钢或合金钢板卷制并自动焊接；轮带、托轮、开式齿轮采用合金铸钢；滑动轴承采用大间隙不刮瓦轴承；传动装置采用硬齿面减速器，弹性膜片联轴器，直流电机拖动；采用液压挡轮；窑头、窑尾分别采用鳞片叠压和气缸压紧密封，窑头窑尾密封，回转窑密封的主要结构形式一般有三种：迷宫式密封装置、接触式密封装置和气密式密封装置。回转窑中安装密封装置的目的主要是为了减少外界冷空气进入窑内，同时防止窑内空气携带物料外泄，提高熟料烧成窑的产能及熟料质量，降低各种消耗。

水泥回转窑是一种常见的焙烧建材设备，也是建材行业不可缺少设备，该窑为旋转煅烧窑，根据所处理物料不同可以称为水泥回转窑、冶金回转窑和石灰回转窑，窑头窑尾密封改造，回转窑是水泥生产线设备中运行的核心，回转窑（旋窑）是一个有一定斜度的圆筒状物，斜度为3~3.5%，借助窑的转动来促进料在回转窑（旋窑）内搅拌，水泥窑窑头窑尾密封，使料互相混合、接触进行反应。窑头喷煤燃烧产生大量的热，热量以火焰的辐射、热气的对流、窑砖(窑皮)传导等方式传给物料。物料依靠窑筒体的斜度及窑的转动在窑内向前运动。回转窑密封，采用特殊的半柔性复合材料，具有耐高温和耐磨性，（包括耐热钢高润滑摩擦面（沁合金技术，耐磨性），碳硅镍复合板（耐高温1300度）和普通钢板，组合式柔性密封结构可随回转窑的运动而变形，以适应窑体的变形和高温使用时回转窑引起的气缸偏差，放在窑头盖或窑排气室上，另一端用一组特殊的摩擦套盖无间隙，实现无间隙密封确保没有漏气和无泄漏。设置确保回转窑的倾倒和挤压不能正常流动，并且料斗出口管连接或集中根据现场条件，使预热后的原料不进行处理。

廊坊市亿纳密封件有限责任公司窑头窑尾密封选用一种独特的耐热、耐磨损的半柔性新材料组合而成，

窑头窑尾密封哪家做的好，主要包括返风板、耐磨损一部分、耐热密封垫、保护板。其组合而成的半柔性密闭式构造总体能够随回转窑的健身运动而形变，进而融入回转窑在高温应用情况下造成的窑体形变、封头偏摆及轴力。它一端固定不动在窑头罩或窑尾烟室上，另一端无空隙地保覆在专业设定的耐磨损调节套上，保持无空隙密封，保证了不漏风。料仓的设定确保了在回转窑生产制造不通常情况下的倒料、吐料拥有走料的安全通道，料仓出口处管路依据当场状况与塔体下机器设备联接或集中化运输，使加热后的生料不容易漏进机器设备外边而环境污染及作业员。因柔性密封设备常用的密封原材料所有选用进口耐高温材料及独特热处理方法制做，因此在窑头温度1000 ~1200 的状况下仍能保持稳定物理性能，进而确保密封实际效果及使用期。旋转构件与固定不动构件间的漏风、漏灰难题，提升窑头三次风温确保一切正常的隔热自然环境。本新式柔性密封设备能很切实解决各种各样漏风、漏灰、溢料难题，并且使用期长、应用低成本、不必维护保养、运行靠谱、密封好用。安装操作便捷、工程施工周千机、单制冷等机器设备上。为客户获得了非常好的社会经济效益和经济收益。

水泥窑窑头窑尾密封-窑头窑尾密封-亿纳密封公司(查看)由廊坊亿纳密封件有限公司提供。廊坊亿纳密封件有限公司(www.lfyina.com)实力雄厚，信誉可靠，在河北廊坊的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿纳和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.ynhzygs.com)还是从事回转窑密封，回转窑密封厂家，回转窑密封结构的厂家，欢迎来电咨询。