

# 菏泽轴封抽风机 轴封抽风机外形图 淄博盛华风机

产品名称	菏泽轴封抽风机 轴封抽风机外形图 淄博盛华风机
公司名称	淄博盛华风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市周村区南郊镇工业园
联系电话	13508956377

## 产品详情

### C4-73风机的安装与使用

在安装前应对风机各部分机件进行检查、对叶轮、主轴和轴承等机件更应特别细致检查，如发现损伤，应予以修好。

在进行安装操作的过程中必须注意以下几点：

- (1) 在一些结合面上，菏泽轴封抽风机，为了防止生锈，减少拆卸困难起见，应涂上一些润滑油脂或机械油。
- (2) 在上结合面的螺栓时，不宜拧的过紧，汽轮机轴封抽风机，否则轴承温度要升高。
- (3) 检查机壳内及其他壳体内部，轴封抽风机参数，部应有掉入的遗流的工具和杂物。

C4-73传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮而组成，风机可制成右旋和左旋两种形式，从皮带轮一端正视，叶轮按顺时针方向旋转，成为右旋转风机，以右表示。按逆时针旋转，成为左旋转风机。

风机采用三角带传动

C4-73型离心通风机是排送含有尘埃、木质碎屑、细碎纤维等空气混合物的设备，也可作为一般通风。如排含有送硬质颗粒时必须在风机进口前加除尘装置。

T35 FT35 BT35 BFT35型轴流通风机

该风机主要用于一般工厂、仓库、办公室、住宅等场所的通风换气或加强暖气散热之用，若将机壳去掉

，轴封抽风机外形图，也可作自由风扇，亦可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的风压。介质温度不得超过40 ° C，BFT35主要是送易燃、易爆且有腐蚀性之气体，介质温度不得超过60 ° C。BT35型防爆轴流通风机主要是送含有易燃、易爆但无腐蚀性气体，配防爆电机，开关须用防爆开关或远离易爆点。

菏泽轴封抽风机-轴封抽风机外形图-淄博盛华风机(诚信商家)由淄博盛华风机有限公司提供。淄博盛华风机有限公司 (shenghuafan.com) 为客户提供“风机及配件,除尘器制造,销售,机械配件,机电产品销售”等业务，公司拥有“盛华风机”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东淄博有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：安经理。