

# 河道清淤脱水分离设备

产品名称	河道清淤脱水分离设备
公司名称	河南精拓环保设备有限公司
价格	9999.00/台
规格参数	品牌:精拓 型号:JC-100 产地:河南
公司地址	驻马店市文化路二巷市琼宇房地产开发4号楼东4单元4层407
联系电话	18595569755 18595569755

## 产品详情

### 一、价值理念:

本环保型河道清淤脱水分离设备以污染治理为出发点，以物质和能源循环利用为特征，以社会、环境、经济可持续发展为最终目标，最大限度利用资源和能源，提高综合效益，并实现污染物的无害化排放。由于治理为了河道污水，净化了环境，同时变废为宝，获得优质有机肥料，充分发挥该项目的经济、能源、社会、生态、环境效益的显著作用，带动和促进生态农业发展和农业增效、农民增收，有利于新农村的建设和可持续循环经济的发展。

### 二、厂家承诺：

1、目前国内河道清淤脱水分离设备中的领先产品，可与同类进口产品相媲美。厂家承诺：你能找到比该产品更好的机器，这款机器一分钱不要，免费相送。产品一律质保五年，耳听不如眼见，欢迎到工厂参考察！

2、分离效果好，效率高，节能省时人称道。至少比其他厂家同类产品效率高一倍。分离出的固渣干燥、不淌水，过滤后的渣固化物含量少，为三级沉淀打好基础。

### 三、原理构造：

待处理废水通过溢流堰均匀分布到倾斜筛面上，由于筛网表面间隙小、平滑，背面间隙大，排水顺畅，不易堵塞；固态物质被截留，过滤后的水从筛板缝隙中流出，同时在斜作用下，固态物质被推到筛板下端排出，从而达到固液分离目的。斜筛能有效地降低水中悬浮物浓度，减轻后续工序的处理负荷。同时

也用于工业生产中进行固液分离和回收有用物质，是一种优良的过滤或回收悬浮物、漂浮物、沉淀物等固态或者胶体物质的设备。河道清淤脱水分离设备自动化水平高、操作简单、易维修、日处理量大、动力消耗低、适合连续作业。整机重量近半吨且外形尺寸较小，能大幅度提高固液分离与效益。

#### 四、产品特点：

- 1、主脱水段采用非常可靠的立式“S”型对辊压滤排水结构设计，极大地超越了传统机的脱水效果和处理量，滤饼含水率比普通机低10-15%，处理量比普通机多30-60%。
- 2、低能耗，低成本运行。
- 3、结构设计紧凑，适用范围广。
- 4、本机脱水网带的选用是建立在实验和实际使用经验的基础上，其透水性、耐磨性、粘性、滤饼的剥离性均根据实际物料来进行选用，保证了较好的脱水效果和网带冲洗水的较低含固量。
- 5、本机传动及电气控制系统采用国内产品及元件，非常稳定可靠、耐用、故障率极低。
- 6、主机重力自由脱水采用独特的多辊大弧面排列脱水装置，极大地增强了低浓度渣料的预脱水效果，主脱水区的强力对夹挤压结构设计，保证了渣液分离后期相反方向运行，而不会形成反渗透。
- 7、本河道清淤脱水分离设备外壳均采用304#优质不锈钢材质，振动筛采用316不锈钢（可再加热塑喷涂）或表层喷沙除锈后四层加厚氟碳漆进行高强度防腐蚀处理，其耐酸、碱腐蚀防锈能力可达二十年以上。
- 8、全自动运行，操作维护简便。

#### 五、技术规格：

序号

项目

技术参数

备注

1

处理流量（Q）

100m<sup>3</sup>/h

2

使用电压(V)

380V

三相五线制进线

3

过滤精度

0.6mm

不锈钢过滤板

4

用电负荷(Kw)

3.2Kw

主电机3.0Kw，振动电机0.22Kw × 1

5

进水口径

DN80

1.0Mpa 软管卡箍接口

六、厂家承诺：

凡使用我厂河道清淤脱水分离设备，一律按“三包条例”实行三包。保修期五年内，我厂可免费派技术人员到用户处安装调试，传授技术，终身供配件，保证用户满意放心！客户购机前公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计流程方案；购机后，将免费指派专门的服务人员，到达现场指导客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直达用户满意为止