

# 消防洒水喷头 消防喷头

产品名称	消防洒水喷头 消防喷头
公司名称	上海昌兴消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区中山街道五昆路318号第5幢底层107室
联系电话	021-37729290 13917500628

## 产品详情

### 一、产品说明

t-型隐蔽式喷头适用于安装在装饰豪华,外观要求高的场所,如宾馆、饭店、酒吧、娱乐中心等等。亦适用于因装潢、空调等因素使得天花板标高太低净空受限的场所,以及在人流密集、货物搬运频繁、随时都能碰撞到外露喷头,以避免造成人为因素而误动作等的场所。

### 二、特点

- 1、该喷头由专用下垂型洒水喷头、内、外罩、底盖等组成。在灭火过程中,底盖与内罩间的易熔合金首先熔化,底盖脱落,当环境温度升高到达玻璃球的额定动作温度时,玻璃球破裂,喷头喷水灭火。
- 2、喷头外形美观,极具装饰性,装饰底盖的安装有上下10mm调节量,保证安装方便可靠,同时又具有一定的抗冲击性。
- 3、喷头的热敏感特性与暴露性喷头一致,底盖外表面有镀铜、镀铬和喷塑三种装饰供用户选择。

### 三、技术特性

#### 1、主要性能参数

型号	公称通径	连接螺纹	额定工作压力	公称动作温度	流量特性系数	出厂试验压力	时间响应指数	使用环境最高温度
t-zstd-15/68	15mm	r1/2	1.2mpa	68	80 ± 4	3.0mpa	75(m · s)0.5	38
t-zstd-15/93	15mm	r1/2		79	80 ± 4			63
t-zstd-20/68	20mm	r3/4		68	115 ± 6			38
t-zstd-20/68	20mm	r3/4		79	115 ± 6			63

## 结构外形及喷洒曲线图

### 四、安装、使用、维护

- 1、喷头与管网连接处应在锥螺纹表面加密封填料。
- 2、安装位置应与高温热源相隔一定距离。
- 3、喷头安装时应避免玻璃球及框架受撞击。安装时应采用隐蔽式喷头安装专用扳手,安装前应将内罩和底盖组件先拆下来,待喷头和外罩装好在管网上后,再将组件小心拧上,喷头的拧紧力矩约为 $10 \sim 20 \text{ n} \cdot \text{m}$ ,不可超过 $29 \text{ n} \cdot \text{m}$ 。扳拧过程中决不可扳拧、碰撞喷头的支撑臂,否则会使喷头变形而发生泄漏和误喷等事故。
- 4、喷头安装后,应检查玻璃球有无裂纹及损伤现象,若有应及时更换。
- 5、喷头上不应附着任何其他物质,以免影响喷头的布水性能,也不能在喷头上涂其他涂料,以免影响喷头的性能。