

# 环氧自流平厂家 佳诚地坪售后保证 浙江环氧自流平

产品名称	环氧自流平厂家 佳诚地坪售后保证 浙江环氧自流平
公司名称	衢州佳诚地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市开化县马金镇花园村华村10号
联系电话	13676601606

## 产品详情

衢州佳诚地坪有限公司，是一家集工业、商业、康体、园林等于一体的地坪制造、施工企业。专业承接塑胶跑道、塑胶球场、硅PU球场、EPDM场地、人造草坪、pvc地板、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、密封固化剂地坪、环氧地坪(平涂、砂浆、自流平、防腐、防静电)、地下车库交通设施标志标牌、地下车库地坪及防滑坡道、防滑路面、水性聚氨酯地坪等工程的方案设计及施工服务。

环氧砂浆地坪保养：

- 1、日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；
- 2、严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗，充分干燥，打一层薄蜡；
- 3、地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭；

衢州佳诚地坪有限公司，是一家集工业、商业、康体、园林等于一体的地坪制造、施工企业。专业承接塑胶跑道、塑胶球场、硅PU球场、EPDM场地、人造草坪、pvc地板、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、密封固化剂地坪、环氧地坪(平涂、砂浆、自流平、防腐、防静电)、地下车库交通设施标志标牌、地下车库地坪及防滑坡道、防滑路面、水性聚氨酯地坪等工程的方案设计及施工服务。

环氧自流平，为确保基材和地板良好粘合，必须对基础表面进行处理。混凝土的水分含量不应超过8%，基材应在室温下放置30天。水泥地面上的裂缝和突起应及时修复。基层的强度，浙江环氧自流平，湿度和密实性必须在施工前进行检查，环氧自流平施工，因为自流平使用厚膜模塑。没有事先检查，厚膜成型后将很难修复。在低温和高湿环境中也应避免自流平施工，这会影响环氧树脂的固化速度，固化剂的水分也会影响产品的质量。

根据操作过程，环氧自流平厂家，叶片涂料是环氧自流平地板涂料最常用，最传统的应用方法。因为它易于操作，所以容易训练新手，并且具有广泛的应用范围。

衢州佳诚地坪有限公司，环氧自流平施工方案，是一家集工业、商业、康体、园林等于一体的地坪制造、施工企业。专业承接环氧地坪(平涂、砂浆、自流平、防腐、防静电)等工程的方案设计及施工服务。

环氧自流平是以环氧树脂为成膜物，通过加入各种助剂、颜料、填料等加工而成。涂膜具有坚韧、耐磨、耐药性好、无毒不助燃的特点，表面平整光洁，具有很好的装饰性。

环氧自流平厂家-佳诚地坪售后保证-浙江环氧自流平由衢州佳诚地坪有限公司提供。衢州佳诚地坪有限公司(www.jcfloor.cn)是从事“塑胶跑道,塑胶球场,人造草坪,pvc地板,地下车库交通设施”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑。