

# 环氧自流平施工方案 江苏环氧自流平 佳诚地坪值得选择

产品名称	环氧自流平施工方案 江苏环氧自流平 佳诚地坪值得选择
公司名称	衢州佳诚地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市开化县马金镇花园村华村10号
联系电话	13676601606

## 产品详情

衢州佳诚地坪有限公司，专业承接塑胶跑道、塑胶球场、硅PU球场、EPDM场地、人造草坪、pvc地板、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、密封固化剂地坪、环氧地坪(平涂、砂浆、自流平、防腐、防静电)、地下车库交通设施标志标牌、地下车库地坪及防滑坡道、防滑路面、水性聚氨酯地坪等工程的方案设计及施工服务。

环氧地坪为了适应不同的场地需求也有很多不同的类型，常见的有环氧防静电地坪、环氧砂浆地坪以及些应对俗场地而生产的例如体育用地坪、车库坡道用地坪等等，环氧自流平施工价格，多种多样的环氧地坪几乎可以在任何环境中有很好的发挥。

衢州佳诚地坪有限公司，是一家集工业、商业、康体、园林等于一体的地坪制造、施工企业。专业承接塑胶跑道、塑胶球场、硅PU球场、EPDM场地、人造草坪、pvc地板、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、密封固化剂地坪、环氧地坪(平涂、砂浆、自流平、防腐、防静电)、地下车库交通设施标志标牌、地下车库地坪及防滑坡道、防滑路面、水性聚氨酯地坪等工程的方案设计及施工服务。

环氧砂浆自流平地坪漆适合条件：

- 1、施工温度 5℃，若要在<5℃ 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。

- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

衢州佳诚地坪有限公司，江苏环氧自流平，是一家集工业、商业、康体、园林等于一体的地坪制造、施工企业。专业承接塑胶跑道、塑胶球场、硅PU球场、EPDM场地、人造草坪、pvc地板、透水混凝土、金刚砂耐磨地坪、密封固化剂地坪、环氧地坪(平涂、砂浆、自流平、防腐、防静电)、地下车库交通设施标志标牌、地下车库地坪及防滑坡道、防滑路面、水性聚氨酯地坪等工程的方案设计及施工服务。

#### 环氧砂浆自流平地坪漆基面处理：

- 1、新水泥地板：新水泥地板通常需要养护四周，夏天需两周以上。保证水分充分挥发，含水率 8%，混凝土完全凝固，环氧自流平地坪，达到基层所需强度。
- 2、旧地板：地面强度是否满足铺设环氧地板的条件。基地面有空壳或剥皮现象，环氧自流平施工方案，必须彻底敲碎、清除，直至地板坚硬、牢固。原有涂层需做试验，其与待做的地坪漆是否相溶，以决定是直接施工或者彻底清除以后方可施工。
- 3、损坏区域：在施工底涂前，用环氧砂浆修补平整，并充分考虑其粘结力度和强度。
- 4、确保施工地面整洁、干燥、牢固，无尘污。
- 5、有油污的地面应用有机溶剂（天那水，二甲本等）洗净、擦干；如无法得到这些溶剂，可直接在上面重新薄抹一层水泥浆层。
- 6、将墙角或其它不需要涂抹处贴分色带保护，以免沾染油漆。

环氧自流平施工方案-江苏环氧自流平-佳诚地坪值得选择(查看)由衢州佳诚地坪有限公司提供。衢州佳诚地坪有限公司（[www.jcfloor.cn](http://www.jcfloor.cn)）是从事“塑胶跑道,塑胶球场,人造草坪,pvc地板,地下车库交通设施”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑。