

# 电动牙刷防水测试仪 凌龙科技有限公司昆山 嘉兴防水

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 电动牙刷防水测试仪 凌龙科技有限公司昆山 嘉兴防水 |
| 公司名称 | 深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司          |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 花桥镇浦江大厦3栋505室             |
| 联系电话 | 17351196013               |

## 产品详情

深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司是防水测试仪、气密性测试仪、测漏仪、检漏仪、密封性测试仪等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

汽车摄像头气密性检测仪：一般采用IP66防水检测等级，或者IP67防水检测等级，检测压力则为20到40KPA正压或者负方式检测。泄漏率不超过 50PA刚为合格。

新能源汽车电池包气密性检测设备：采用直接充气法（直压方式）检测，体积比较大，为了提高气密性检测效率，手机壳防水测试仪，可采用预先充气法。泄漏率一般不超过150PA为合格

深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司是防水测试仪、气密性测试仪、测漏仪、检漏仪、密封性测试仪等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

气体密封性检测仪又叫作气密仪、泄漏检测仪、检漏仪干检仪、测漏仪。传统的检测试件密封性主要是采用浸水或浸油目视气泡法运行工作的一种检测设备，它的设备简单，结果直观，安装此设备需具备220v交流电源，0.4——0.8mpa压缩空气即可。

### 气密性检测艺保养及维护

1. 应保持装置中气体的干燥和洁净，否则不仅会污染试件，电动牙刷防水测试仪，而且还会影响测量的准确性。
2. 应注意装置使用过程中的温度变化ATEQ F2P检漏仪的测量原理是建立在等温过程之上的，温度变化对其测试结果有着决定性的影响。因此，采用检漏仪进行测量时，应尽可能地避免温度变化。

深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司是防水测试仪、气密性测试仪、测漏仪、检漏仪、密封性测试仪等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

### 选择气密性检测设备的几点依据

- 1、进口的气密性检测设备与国产的相比，质量不错，嘉兴防水，但是价格高，手表防水检测仪，是国产的好几倍。国产气密性检测设备鱼龙混杂，高i端的国产业与进口相当，具体的要根据检测产品、检测要求及公司预算选择。
- 2、分辨率高低。简单的说就是检测数值的精i确位数，如1Pa或0.1pa。分辨率的单位有很多，如Pa、ml/min等。根据自己产品测试要求选择。
- 3、压力测试。根据待检工件的检测要求，先确定测试压力，比如是真空检测还是正压，正压是微压、中压或是高压。选择满足检测压力范围的气密性检测仪。

电动牙刷防水测试仪-凌龙科技有限公司昆山-嘉兴防水由深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司提供。深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司（[www.shzhll.com](http://www.shzhll.com)）是从事“五金模具极其零配件；自动化设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。