

# 塑胶篮球场硅PU篮球场施工网球场施工排球场施工羽毛球场业施工

产品名称	塑胶篮球场硅PU篮球场施工网球场施工排球场施工羽毛球场业施工
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	88.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC480 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

塑胶篮球场硅PU篮球场施工硅PU性能及说明：

1

实用性能：

该材料色泽美观、、耐老化、抗污性强，不受地区和气候条件的影响，是南北通用的天候球场材料，并能在沥青混凝土基础或水泥混凝土基础面上施工，施工简易，维护方便。

2

塑胶篮球场硅PU篮球场施工经济性：

综合使用成本低，不需要别维护保养，清洁容易，是性价比理想的产品。适应性强，科任意施工在各种坚实的地面上，颜色，厚度任选。新旧水泥混凝土地面经表面处理后可铺设本产品，大大减少了基础地面处理的成本。

3

业性能:

的双层结构，具有良好的减震和回弹性。制的面层，韧中带硬，且有一定的摩擦系数。既可使运动员迅捷起动，又可缓解运动中的冲击力，安舒适，为运动员提供了安的运动场地，是业球场的选材料。

4

塑胶篮球场硅PU篮球场施工环保性能：

本产品加水作为催化剂，各项指标均达到室内装修卫生标准，已取得相关的环保证书。产品在使用过程中均不产生有毒有害物质，是真正的环保产品。

一般用于室内外篮球场、网球场、羽毛球场、排球场等运动场地

国标3MM(符合国际网球联合会ITF标准)

(1)查看天气预报，计算施工用材料，制定施工计划。

(2)检查场地基础

塑胶篮球场硅PU篮球场施工打磨丙烯酸地面，清扫场地，检查基础是否有松动和粉化现象。备注：以上问题基础问题存在客观原因，概不负责，建议类似问题根据场地原始基础，由工人师傅根据现场情况进行处理

(3)伸缩缝处理

塑胶篮球场硅PU篮球场施工用防水底漆涂刷于伸缩缝内和两侧，再把硅PU弹性层灌注于伸缩缝内，比基面略浅2~3mm，固化后将其高出部分用手提沙磨机磨平。铺设较薄场地(如3mm)，须把伸缩缝两边基面约40mm宽磨低2个mm后进行填缝处理。

(4)防水底涂施工

地基含水率应小于7%，将单组分防水底涂，用滚筒均匀涂刷于地面，用量大约在 $0.4\text{kg}/\text{m}^2$ ，不可有遗漏未涂刷的地方。

(5)积水修补

积水深度超过5mm的用弹性层材料加适量的石英砂(弹性层:石英砂=1:0.3)，添加量不宜超过30%，均匀混合后用刮板涂刮于积水处，建议每层厚度不超过3mm，小于2mm的用弹性层材料直接修补即可，而用纯硅PU弹性层材料时，建议每层厚度不超过2mm。