

# 环保硅PU弹性料,篮球场地硅PU材料,塑胶地板,网球场材料厂家

产品名称	环保硅PU弹性料,篮球场地硅PU材料,塑胶地板,网球场材料厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	89.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC480 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

### 4mm硅pu篮球场造价表

环保硅PU弹性料硅pu篮球场材料说明PU(聚氨酯)塑胶材料是双组份固化反应型合成橡胶，一组份是含有异氰根(-NCO)的预聚体，另一组份是由聚醚树脂、固化剂、防霉剂、增塑剂、颜料等组成。两者按一定比例在现场混合均匀后即可现场施工。该材料、弹性适中、容易清洁、使用寿命长，能配成多种颜色塑胶pu篮球场翻新，现场施工，整体性好，无接缝，适用于健身房、康体活动场地等要求具有弹性地坪上。性能点：1)弹性适中，能吸收震动，减少运动员受伤的机会。2)，使用寿命长，清洁容易。3)整体性好，无接缝，色彩鲜艳，可选择多种颜色配搭。4)抗紫外线，不受气候条件影响塑胶pu篮球场，是天候的运动场地。三、施工工艺流程基面酸洗 刷封闭底漆 刮PU底胶层 试水、补平 刮PU面胶层 刷面漆 划线。

公司秉承“客户至上，质量为主”的企业宗旨，坚持“一元为主，多元经营”的经营思路。欢迎来电洽谈业务!

### 硅pu篮球场基层施工方案

#### 环保硅PU弹性料硅pu篮球场铺装工艺说明

先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平(如水泥砼基础需酸洗)。

底胶铺装：铺装底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

(1)按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。

(2)铺装时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。

(3)刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。

(4)成胶后，对场进行检查，以保证面胶铺装的厚度。面胶的摊铺：(1)刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间塑胶pu篮球场建设，使成胶速度均匀一致。?塑胶篮球场照片(2)时刻观察胶面的厚度。(3)刮面胶，在面胶未固化前塑胶pu篮球场厂家，撒上塑胶颗粒，待其完固化后，将多余面胶粒清扫干净。(4)喷胶

，确保颗粒不脱落。工艺线喷划：按照现行的篮球运动场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。编辑本段塑胶篮球场的主要材料  
双组份聚氨酯浆料、单组份聚氨酯胶水、PU颗粒、硅PU颗粒、EDPM颗粒、黑色废轮胎颗粒等。

环保硅PU弹性料公司秉承“客户至上，质量为主”的企业宗旨，坚持“一元为主，多元经营”的经营思路。欢迎来电洽谈业务！

硅pu篮球场施工中硬地质料的面层厚度是在1.5-2.0mm之间的，这个可适用于混凝土基层与沥青的上面。其优点是：

- 1、投入使用之后的\*调养还是比较方便的。
- 2、环保硅PU弹性料该场地是比较适用在各式各样的气候中的，颜色\*的不会褪色，而且比较耐紫外线的照射。
- 3、它的使用年限是在5-8年的时间，所以他的使用寿命很长。
- 4、其的性能和还是比较有竞争力。
- 5、篮球场的公用涂料，，是环保型的质料。这个数据以百分比表示，以篮球在水泥地上回弹的高度为对比，反映回弹高度差。复合型塑胶跑道由于表面是采用殊聚氨酯混合浆料喷涂在混合型弹性层上，其表面层聚氨酯混合浆料中在喷涂雾化的中迅速固化，使表面形成不规则的桔纹形，所以清理塑胶跑道面层容易和方便。

硅pu篮球场清洗方法

硅PU球场运动地板性能如下：

环保硅PU弹性料业：双层的结构组成是按照国际性室内标准比赛场地要求设计，是室内标准比赛场地形态应用于室外的一种业运动地板产品，开辟了室外业运动地板地坪新材料的先河。1、制的面层——韧中带硬，且有一定摩擦系数，硅PU新型运动地板既能保证运动员起步迅速，移动轻松，又能令运动员有脚踏实地的安感觉。2、高回弹值的弹性层，既能保护运动员的关节，减少韧带受伤系数，又能提高运动员跑动速度，提高竞技水平。

：1、优越耐候性。不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象，并能长期保持其鲜艳色彩。正常情况下，硅PU新型运动地板具有五年不变色，十年不改弹性的性  
2、优越的性能。能保证外观结构征恒久稳定不变，性好，能满足长期高使用的频率。3、抗污性强，面屋坚韧、密实，不易被鞋底或其他硬物刮花，可长期保持运动地板光洁如新，硅PU新型运动地板无需人看管亦可。