

加工泰州泰兴 CB-FA (10-18) FC型高压输油润滑齿轮油泵

产品名称	加工泰州泰兴 CB-FA (10-18) FC型高压输油润滑齿轮油泵
公司名称	泰兴市华旭润滑设备制造厂
价格	3.00/台
规格参数	品牌:泰兴华旭 型号:CB-FA (10-18) 材质:铸铁
公司地址	泰兴市刘陈镇白庄居委会
联系电话	052387892503 13615186768

产品详情

品牌	泰兴华旭	型号	CB-FA (10-18)
材质	铸铁	原理	齿轮泵
用途	杂质泵	性能	不阻塞
驱动方式	电动	泵轴位置	边立式
叶轮数目	单级	流量	10-18 (m ³ /h)
转速	1450	排出压力	2.5 (Mpa)
效率	95 (%)	必需汽蚀余量	1 (m)
适用范围	工程机械、矿山机械、起重运输机械、建筑机械、石油机械、农业机械		

cb-fa (10-18) 型高压齿轮油泵

cb-f型齿轮油泵采用高强度铸件，径向密封采用齿顶扫膛，轴向密封采用浮动压力平衡侧板，因而达到高效率。

该齿轮油泵具有体积小、重量轻、性能好、工作可靠等特点。广泛应用于工程机械、矿山机械、起重运输机械、建筑机械、石油机械、农业机械等机械设备中。

-一、功能简介

cb-fa(fc)型高压齿轮泵采用高强度铸件，径向密封采用齿顶扫膛，轴向密封采用浮动压力平衡侧板，（cb-fa系列齿轮泵是采用高强度铸铁为前后盖及泵体的三片式结构，内部采用高性能du轴承，压力平衡浮动侧板，齿顶“挡膛”获得最佳间隙）因而达到了高效率。该泵具有体积小，性能好，工作可靠等特点因而达到高效率，广泛应用于工程机械、矿山机械、起重运输机械、建筑机械、石油机械、农业机械等机械设备中。

二、外形及安装尺寸

三、型号说明

四、技术参数及规格

型号	理论排量ml/r	压力mpa		转速r/min			容积效率 v%	总效率 t%	驱动功率kw	尺寸		
		额定	最高	额定	最高	最低				a	b	c
cb-fa10	11.27	14	17.5	1800	2400	600	90	81	5.2	164	94	45
cb-fa18	18.32									169	99	
cb-fa25	25.36									174	104	
cb-fa32	32.41									179	109	

cb-fa40	39.45								18.1	184	114	
cb-fc10	10.44	16	20	2000	2500	600	90	81	6.4	170	99	
cb-fc16	16.01								9.9	174	103	
cb-fc20	20.19						91	81	12.4	177	106	
cb-fc25	25.06								15.36	180	109	
cb-fc31.5	32.02								19.6	185	114	
cb-fc40	40								24.8	191	120	
cb-fc50	50								31	203	121.5	52.5