

聚合物彩浆防滑路面 沥青路面薄层 彩色沥青路面掉色翻新

产品名称	聚合物彩浆防滑路面 沥青路面薄层 彩色沥青路面掉色翻新
公司名称	苏州坤杰工程材料有限公司
价格	75.00/一米
规格参数	坤杰:123 彩浆防滑路面:456 河南:789
公司地址	江苏苏州吴江区苏州市吴江区松陵镇横扇苑坪社区西甘路(伟业.锦绣江南)127号
联系电话	15151733466

产品详情

· 水性聚合物彩浆防滑路面施工工艺：

· 1.素地要求：混凝土路面基础，应在浇筑一个月后/沥青路面，应在浇筑完成二个月
后，铺设彩色防滑路面。施工路面应干燥平整，凹凸不平的路面会增加材料的使用量。

· 2.素地清理：用打磨机、钢丝刷、扫把、吸尘器，彻底***路面上的灰尘、水分和
油污，后用清洗机彻底清洗地面。路面有深坑或破损，应**行修补

· 3.底涂施工：基面处理好后需对基层进行渗透密封处理（水泥路面需要且非常重要）；

· 4.中涂施工：在密封后的路面上摊铺水性聚合物加强层（约3mm）；

· 5.面涂施工：在表面上滚涂一层水性聚合物密封剂。

· 经以上工艺施工完成的彩色路面，色彩鲜艳持久，在混凝土路面上的加铺其优异的
渗透嵌锁式层间结构将确保不会脱层，沥青面上无须界面处理也不必担心会脱层。

· 彩色路面材料（超粘超薄耐磨型）优点：

· 1、施工好的彩色路面具有划分区域的功能，且有警示、美化环境、提高亮度、缓解疲劳等特点；

· 2、对排水无影响；同时对面层能很好的进行保护，充分利用率混合料自身的粗糙表面，防滑性能优越；

- 3、超薄超粘：具有独特的彩色高粘超薄技术，可实现彩色薄层常温施工，与基层的粘结性强，超薄耐用；
- 4、防滑耐磨：路面摩擦系数高，抗压和抗冲击强度优异，耐磨防滑性能好；