

# 医院HW-900A智能自助体检机 健康自助体检一体机

产品名称	医院HW-900A智能自助体检机 健康自助体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳 型号:HW-900A 操作方式:自助一站式操作
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

医院HW-900A智能自助体检机 健康自助体检一体机

HW-900A触屏式自助体检测量健康体检一体机

乐佳健康体检一体机是把人体各项健康指数检测项目集中到一台机器上面的设备。例如以前传统的血压计、身高体重秤、血氧仪、脂肪仪、基础代谢、体温仪，人民如果要检测这些数据就得一个个的轮着检查。如今有个健康体检一体机就可以在同一台机器上全部实现。乐佳健康体检一体机另一个强大的功能就是能完成健康档案信息收集与管理，不仅能即时打印出健康报告书而且还可以把健康数据建立成数据库形式并通过网络连接上公共平台上。乐佳健康体检一体机可以提供接口协议，支持任何的数据库平台。乐佳健康体检一体机现在广泛运用于：大型体检中心、城市社区卫生站、养老地产项目、智慧健康社区、企事业单位等等。

健康体检一体机（HW-900A型）

健康体检一体机采用微电脑控制，自动测量人体身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、血氧饱和度、体温等多项体检服务，整个流程以屏幕触摸方式进行，通过实时语音提示，视频引导检测人员自主完成测量，并提供现场打印体检结果服务。

性能特点：

\*一体化设计，多个体检项目一站式完成。

\*测量结果可以通过RS-232串口或蓝牙或者无线WIFI输出，上传电脑管理系统，方便用户接入医院系统。

\*待机状态可自动循环播放16张图片（尺寸：1024x600）宣传健康知识或卫生医疗政策，使用单位可自行更换宣传片。

\*可提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。测量结果发送到手机，并提供健康建议，便于记录保存和对比。

\*采用高速热敏易装打印机，换纸方便，打印体检报告,可自行设置打印参考标准范围和健康小贴士，还可设置打印医疗卫生单位名称。

\*机身折叠性能：根据需要机身可定制折叠，折叠后130cm，便于车载下乡体检，底部自带灵活小轮子，移动方便。

技术指标：

#### 一、身高测量：

方式：美国进口超声波探头测量身高

性能：测量，不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以精准识别，实时温度补偿

范围：60-200cm 精度：0.5cm

#### 二、体重测量：

方式：500公斤高精密度平衡梁式压力传感器测量体重

性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速精准，耐疲劳，寿命长

范围：4-200kg 精度：0.1kg

#### 三、体型指数测量：

性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算，指示体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）

（BMI=体重（公斤）除以身高（米）的平方，正常——18.5-24超重——24.1-30轻度肥胖——> 30中度肥胖——> 35高度肥胖——大于40）

#### 四、血压脉搏测量：

方式：日本进口欧姆龙臂式血压计

性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率，测量过程语音提示，使测量更加精准

范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 脉搏：40-180times/min

精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）内 脉搏数：±5%

## 五、脂肪测量：

性能：人体电阻法精准测量人体脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便。

身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间。

## 六、血氧测量：

方式：智能血氧检测仪

性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要生理指数

范围：35%-100%（95%-99%正常状态）

## 七、体温测量：

方式：精密红外线体温测量仪

性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过 $\pm 0.2$ 度

体温范围：34 ~ 43 分度值：0.1 测量距离1-5CM

## 八、高清大屏触摸式测量

本机所配10.2寸液晶触摸屏，使操作更加清晰简单，触屏式自助测量各项健康指标，智能管理系统，全程高清晰彩色液晶触摸屏操作更加简单，可自动输入性别年龄，同步智能引导式动画和语音提示，自动提示测量步骤和方法，根据指示完成整个测量过程，简单方便。

## 九、基本属性

结构：整机人性化设计，冷板冲压成型，表面静电喷塑，底盘非铸铁，结实耐用，外形美观，耐腐蚀，耐冲击。

测量速度：480次/小时

电源电压:交流（照明电）：110V-240V,50HZ 直流（蓄电池）：12V  $\pm$  10%

功耗:待机时功率： 8 W 测量时功率： 12 W

工作环境：温度：-10 ~ +40 湿度：<85%

整机重量: 43kg

外形尺寸:MAX:55(L)  $\times$  33(W)  $\times$  235(H)cm

附件: 使用说明书、电源线、数据线、热敏打印纸、保修卡、合格证等

医院HW-900A智能自助体检机 健康自助体检一体机支持定制，项目授权，代理合作。