四川成都zw7-40.5/1250 -35kv户外高压真空断路器厂家

产品名称	四川成都zw7-40.5/1250 -35kv户外高压真空断路器厂家
公司名称	陕西泰开高压开关制造有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:陕西泰开高压开关厂 型号:zw7-40.5 产地:西安市
公司地址	西安市未央区新城工业园区26号
联系电话	029-83622838 18302957758

产品详情

成都zw7-40.5/1250 -四川35kv户外高压真空断路器厂家陕西泰开高压开关制造有限公司zw7-35kv户外高压真空断路器报价为额定电压40.5kv,三相交流50(60)Hz的户外高压开关设备,可作为分断、关合负荷电流、过载电流及短路电流之用,广泛用于农网电力系统。产品符合GB1984-2003标准。该产品总体结构为瓷瓶支柱式,上瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷瓶,三相共装在一个机构箱上,灭弧室动端通过拐臂、绝缘拉杆与操动机构相连。操作简单,方便。产品属性供应ZW7-40.5高压真空断路器 批发, 断路器配用的标准支架高度:中置1300mm;高原型中置1200mm。 成都zw7-35kv户外高压真空断路器报价使用须知:海拔高度:不高于2000m,高原型不高于4000m。环境高度:-30 ~40 ,低温型断路器下限-50 。相对温度:日平均值不大于2.2kpa,月平均值不大于1.8 kpa。地震烈度:低于8级。可以根据用户要求增加电器防跳。风压: 700Pa(相当于风速34m/s)空气污秽程度:普通 级,特殊 级。在超过GB/T11022-1999规定的以上正常环境等条件下使用时,用户可与制造商协商解决。其他说明供应ZW7-40.5高压真空断路器 批发。ZW7-40.5C户外智能型电站真空断路器是三相交流50Hz户外高压开关设备,适用于35kV输电系统的控制和保护,也可用于联络断路器及开合电容器组的场合。主要功能介绍0带UPS功能具备UPS功能;交流失电可合分50次以上,保证48小时内正常工作。

主要功能介绍0市UPS功能具备UPS功能;交流失电可言分50次以上,保证48小时内正吊工作。 1定时限保护功能定时限保护方式按照传统的三段式电流保护方式(速断、限时速断、过流)进行。

2重合闸功能可以按照事先整定的次数进行多次重合闸功能。

3手合遇故障功能手动合闸时,出现故障,控制器立即断开闭锁不进行重合闸。 4防涌流功能在手合时当电流小于用户设置的防涌流电流值则延时用户设置时间进行防涌流,如果电流大于用户设置的防涌流电流值则不防涌流。 5操作功能重合器控制器提供了控制器面板操作功能,遥控器操作分、合闸功能以及远方控制、远程主机操作功能。

6通讯功能产品可与手机通讯实现远动控制。从而实现遥测、遥调、遥控、遥信四遥功能。

7液晶显示功能为产品的整定、设置、查看提供直观的各种参数。

8事件记录功能 交易说明具体细节详细参数咨询