

郑州风道橡胶补偿器生产厂家

产品名称	郑州风道橡胶补偿器生产厂家
公司名称	巩义市锦瀚供水材料有限公司
价格	165.00/台
规格参数	品牌:华洋贝德 型号:FUB 产地:河南
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永安路10号
联系电话	15515516125 13460356285

产品详情

非金属补偿器简介：

构成其工作主体的弹性元件是非金属材质，通常是纤维织物，所以又称织物补偿器（膨胀节、伸缩节）。另有橡胶材质,此种材质除了在超高温(400以上)情况下不能满足使用条件的情况下,其他各种工况均可以替代纤维织物。

非金属补偿器基本信息：

产品别名：非金属膨胀节、波纹补偿器、管道伸缩节、织物补偿器、非金属织物膨胀节

产品规格：DN100-12000

产品压力：0.035

减震等级：A级,减震性特

适用范围：酸、碱、腐蚀类、油、热水、冷水、压缩空气、压缩天然气、烟风管道、煤粉管道、脱硫管道等

产品材质：Q235A、Q235B、硅胶、氟胶织物材质

工作温度：-40度至1200度（材质而定）

非金属补偿器订货须知：

- 1、客户对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：（1）结构长度，（2）连接形式，（3）公称直径、全通径、缩径、管道尺寸，（4）用介质及温度、压力范围，（5）实验、检验标准及其他要求本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。
- 2、本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。
- 3、如由客户提供确定的产品类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的前提下签订合同。

非金属补偿器 产品优势：

可以补偿多维方向。形式多样，补偿量大，寿命长；

能有效的补偿或消除安装误差；

刚度低，弹性反力小；

适用温度范围高，抗腐蚀性能好；

能有效地隔离震动和减小噪音；

非金属补偿器产品特点：

- 1、补偿热膨胀：可补偿多方优于只能单式补偿的金属补偿器。
- 2、补偿安装误差，由于管道连接过程中，系统误差在所难免，纤维补偿器较好的消除安装误差。
- 3、消志隔震：纤维织物、保温棉本身具有吸声、隔震动传递的功能，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。
- 4、无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递。用纤维补偿器可简化设计，避免使用大的支座，节省大量的材料和劳动。
- 5、良好的耐高温、耐腐蚀性；选用的氟塑料、有机硅材料具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。
- 6、密封性好；有比较完善的生产装配系统，纤维补偿器可保证无泄漏。
- 7、体轻、结构简单、安装维修方便。
- 8、价格低于金属补偿器、质量优于进口产品。价格是进口产品的1/21/5

密封性好,耐压高,强度大,可以耐含雾气和少量液体的气体.采用特种橡胶可以达到耐油,耐酸碱,耐老化等效果.广泛应用于钢铁厂、冶炼厂、石油化工厂、火力发电厂、水泥厂及原子能电厂等排烟脱硫，除尘设备，空气加热，助流鼓风等设备的出入口处，它都大大优于金属伸缩节，因此深得用户的一致好批评，得到大力推广应用。

非金属补偿器安装须知

补偿器安装前的检查，按设计图纸的要求核对补偿器的规格、型号和安装位置。对补偿器进行外观检查，检查补偿器有无伤损、缺陷。检查产品安装长度是否符合管网设计要求。校对产品合格证。

在安装非金属补偿器时，要根据设计部门提供的规格型号进行安装，并且在安装过程中要特别注意电焊火花和尖硬物不能损伤织物纤维。

安装补偿器时，耐磨衬套标注方向与管道介质流向必须一致。

非金属补偿器内设运输固定杆，安装完备后，将标有黄色的拉杆或固定杆拆卸，保证补偿器正常工作。

安装非金属补偿器时，应注意使补偿器在自然状态下，不要人为变形。

安装过程中，若有焊接，注意保护补偿器的保温层，特别是产品外皮很容易受到脱落焊渣的烧伤引燃。

虽然非金属补偿器具有很强的耐温性，但是在安装使用过程中，要注意防止明火引燃。

用户在购买补偿器前，要考虑的耐温温度。低温非金属补偿器主要用的材料是硅胶布蒙皮，高温非金属补偿器主要用的材料是氟胶布蒙皮。

在脱硫塔中使用亚酞非金属补偿器时，要注意做耐腐蚀防护；在高摩擦环境中使用时，要定期更换蒙皮。