

泰燃科技生产燃气调压撬、燃气减压装置、天然气调压设备

产品名称	泰燃科技生产燃气调压撬、燃气减压装置、天然气调压设备
公司名称	河北泰燃能源科技有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	进口压力:0.02-0.4Mpa 型号:cng 功率:15kw
公司地址	南宫市腾飞路9号
联系电话	150-76880801 15076880801

产品详情

城市天然气调压箱功能特点

城市天然气调压箱是设在天然气长输管线与城市燃气输配系统交接处的接收、预处理、调压、计量设施。可将调压、计量、过滤、加臭、智能控制等多种功能集成组合于一体。具有高精度，结构合理，安装使用维护方便等特点。

天然气调压箱功能特点

- 1、优化的设计方案，调压器选用间接作用式，调压形式主要为串并联监控，保证系统运行稳定可靠，响应速度快。
- 2、城市燃气调压（计量）站可满足不同规模的城市燃气输配系统的需求。

3、城市燃气调压（计量）站一般采用一开一备一旁通结构（在大流量时采取多路并联的方式），每路装有安全放散及切断装置。

4、可在站内集成站控，计量，加臭，遥控遥调等功能模块。

5、整个调压装置的设计主要符合EN334《进口压力小于100Bar的燃气调压器》和GB50028《城镇燃气设计规范》等国内外标准、规范要求。

天然气调压箱主要参数

环境温度：-10~60

工作介质：天然气、

进气压力：10.0MPa

出口压力：按用户需求

进气温度范围：-10~40

出口气体温度： 5

天然气调压箱产品特点

每路按流量设计，多路结构时，保证下游不间断供气，可靠性高；

适用于天然气、液化石油气及其他非腐蚀性气体；

采用高品质调压器，调压精确；

安全可靠，带有超高压切断装置，安全放散阀；

配有高精度的过滤器；

占地面积小，外形美观，适合户内外安装，符合环保要求；

结构紧凑，整机出厂，安装、调试、维修十分简单；

不锈钢外箱，可选彩钢、碳钢、玻璃钢等其他材质。

我公司主要经营空温式气化器，水浴式气化器，LNG气化撬，LNG加气站，CNG减压站，CNG储气瓶组