

热水锅炉换热循环泵耐高温立式卧式管道泵山东日照东港岚山五莲莒县

产品名称	热水锅炉换热循环泵耐高温立式卧式管道泵山东日照东港岚山五莲莒县
公司名称	山东金润源泵业有限公司
价格	888.00/台
规格参数	物流:正规物流 包装:木箱 运费:卖家付
公司地址	山东省曲阜市
联系电话	15305379395

产品详情

ISG立式管道离心泵，采用IS型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。

皖金泵阀立式管道离心泵主要参数：

流量范围：2m³/h-500m³/h

扬程范围：5m-125m

功率范围：0.37kw-132kw

标准运行温度：-20 —120 120 以上采用耐高温材料，详情咨询我公司。

我公司可针对实际工况，选择不同的配置，提供准确的解决方案。

适用范围

1、ISG型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T<80 。

2、IRG(GRG)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵，IRG型使用温度T<120 ，珀GRG型使用温度T<240 。

3、IHG型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为20 ~+120 。

4、YG型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20 ~+120 。