

# 钦州滚筒式滚筒烘干机 鸿景机械厂家定制

产品名称	钦州滚筒式滚筒烘干机 鸿景机械厂家定制
公司名称	山东鸿景机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南章丘区相公镇牛一工业园北首
联系电话	18660817218 18660817218

## 产品详情

### 矿用烘干机

就是根据产品质量加工生产环节的需要而出现的新产品。矿用烘干机考虑到环保节能等环节，所以在研发支出就立足降低污染、降低损耗，节约占地面积、提供生产率的角度着手，通过专业技术专家的多方研究策划而研究出来的新一代产品。可以根据建材行业的实际应用适当调整设备的大小尺寸，以满足对不同材料的加工需求。烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。

转筒烘干机的内部构造主要有：

为了增加物料平均散布在转筒截面上的各个局部与枯燥介质良好的接触，在筒体内安装扬板。扬板的品种有以下几种：

- 1、 升举式扬板：适用于大块物料或易黏结在筒壁上的物料。
- 2、 四格式扬板：适用于密度大，不脆的或不易分散的物料。该扬板将圆筒分为四个格，呈互不相通的扇状作业室，物料与热气体的接触面比升举式扬板大，并且又能增加物料的充填率及降低物料的降落高度而减少粉尘量损失等优点。
- 3、 十字形或架形扬板：适用于较脆及易分散的小块物料，使其物料能平均地分散在筒体的整个截面上。
- 4、 套筒式扬板：为复式传热（或称半直径加热）转筒烘干机的扬板。
- 5、 分格式（扇形）扬板适用于颗粒很细而易惹起粉末飞扬的物料。物料一给入就堆积在格板上，当筒体回转时，滚筒式滚筒烘干机生产厂家，物料被翻动并不时与热气体接触，同时又因物料降落高度的降低，减少了枯燥物料被气体带走的可能性。

以上各种方式的扬板能够散布在整个筒体内，为了使物料可以疾速而且比拟平均地送到扬板上，亦可在

給料端1~5m处装置螺旋形导料板，以防止湿物料在筒壁上黏结堆积。同时因枯燥后的物料很容易被扬起而被废气带走，而在排料端1~2m处不装任何扬板。

前面我们为大家介绍了三筒烘干机设备筒体下沉的原因，筒体下沉使设备偏离原来的位置，如何让三筒烘干机恢复筒体水平位置呢？

三筒烘干机恢复筒体水平位置，目的使筒体母线的垂直投影再次重合于基座上的基准线，钦州滚筒式滚筒烘干机，具体做法是

- a)当同一档的两托轮实测直径相同，滚筒式滚筒烘干机哪里有卖，托轮轴承磨损相同时，可将两托轮的轴中心线到基准中心（原标记）的距离调为等距。
- b)当同一档的两托轮实测直径不同时，可将直径较小的托轮到中心线的距离调小。
- c)当两档托轮组全部进行调整后，一般情况下筒体中心线已在水平方向上复位。

钦州滚筒式滚筒烘干机-鸿景机械厂家定制由山东鸿景机械股份有限公司提供。山东鸿景机械股份有限公司（[www.hongjingjx.com](http://www.hongjingjx.com)）在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，鸿景机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：牛经理。