

江苏液压升降坝 安徽聚源 产品耐用 液压升降坝多少钱一座

产品名称	江苏液压升降坝 安徽聚源 产品耐用 液压升降坝多少钱一座
公司名称	安徽聚源水利科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市南美花园二期朝阳楼
联系电话	15856610901

产品详情

液压升降坝的构造由弧形(或直线)坝面、液压杆、支撑杆、液压缸和液压泵站组成。坝面可分为钢结构坝面和钢筋混凝土坝面，标准宽度为6m，可根据需要进行定制。液压升降坝坝体跨度大，结构简单，支撑可靠，易于建造，江苏液压升降坝，成本低，液压升降坝多少钱一座，结构坚固可靠，使用寿命长。液压升降坝液压系统操作灵活，可采用液位、液压或角度控制，实现自动化操作，达到无人管理，根据洪水涨落，液压升降坝设计，实现活动坝面的自动升降。

动坝做为新型活动坝，力学结构科学，不怕泥沙淤积；不受漂浮物影响；坝间无须建设支墩，放倒的坝面沉入河底，不阻水；在损失水量的情况下，就能很容易地冲掉上游的漂浮物，使河水清澈；放坝快速，不影响防洪安全，特别适合雨量充沛的南方及洪水涨落快速的山区；结构坚固可靠，抗洪水冲击的能力强。活动坝在充分考虑传统的活动坝型缺陷基础上，液压升降坝造价，保留了拦水闸、橡胶坝、翻板门坝三种坝型的基本优点。

安装时，只要将支座用螺栓、螺母及平、弹垫固定在底坐上，再将推杆铰耳安装在固定销套内，与支座用螺栓拧紧即可。液压坝使用前，先平放在地上，通过安装支座滤油小车(过滤精度20 μm)注入液压油(牌号 HM，粘度等级46~68)，油位在观察口边缘向下3cm左右，分体推杆油位应在离油箱盖板5cm以内。接通电源，让活塞杆往复动作几次，再补足油后，方可正常使用。

江苏液压升降坝-安徽聚源-产品耐用-液压升降坝多少钱一座由安徽聚源水利科技有限公司提供。安徽聚源水利科技有限公司(jyslyyb.com)是安徽池州,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽聚源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽聚源更加美好的未来。