

ZW7-40.5户外真空断路器参数

产品名称	ZW7-40.5户外真空断路器参数
公司名称	西安平高高压开关制造有限公司
价格	43000.00/台
规格参数	品牌:西安平高 型号:ZW7-40.5 产地:西安
公司地址	未央区凤城五路
联系电话	029-89240128 13720779223

产品详情

ZW7-40.5户外真空断路器参数

35KV高压真空断路器ZW7-40.5/1250A为额定电压40.5kv，三相交流50（60）Hz的户外高压开关设备，可作为分断、关合负荷电流、过载电流及短路电流之用，广泛用于农网电力系统。产品符合GB1984-2003标准。该产品总体结构为瓷瓶支柱式，上瓷瓶内装真空灭弧室，下瓷瓶为支柱瓷瓶，三相共装在一个机构箱上，灭弧室动端通过拐臂、绝缘拉杆与操动机构相连。操作简单，方便。

ZW7-40.5户外真空断路器参数

断路器为了保证用电安全，可以由用户选用支架高度满足带电体对地距离，用户也可不选金属支架采用混凝土支架替代金属支架。断路器配用的标准支架高度：中置1300mm；高原型中置1200mm。

使用须知：

四川曙辰电气35KV高压真空断路器ZW7-40.5/1250A

海拔高度：不高于2000m，高原型不高于4000m。环境高度：-3040，低温型断路器下限-50

ZW7-40.5户外真空断路器参数

相对温度：日平均值不大于2.2kpa,月平均值不大于1.8 kpa。地震烈度：低于8级。可以根据用户要求增加电器防跳。风压：700Pa(相当于风速34m/s)空气污秽程度：普通级，特殊级。在超过GB/T11022-1999规定的以上正常环境等条件下使用时，用户可与制造商协商解决。