

sr防渗盖片-sr防渗复合盖片

产品名称	sr防渗盖片-sr防渗复合盖片
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	类型:防渗盖板 材质:三元乙丙橡胶 规格:300*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

sr防渗盖片_sr防渗复合盖片

sr防渗盖片是由sr塑性止水材料和三元乙丙橡胶板复合而成的片状防渗卷材。其对混凝土面具有良好的防渗、防裂、防碳化和抗冰冻作用。sr防渗盖片既可单独进行防渗施工，又可与sr塑性止水材料联合使用，能够在常温下冷操作施工，对混凝土面具有良好的粘结效果。

sr防渗盖片的性能特点：

抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，sr防渗盖片具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；

与sr塑性止水材料及混凝土面粘结效果好：sr防渗盖片上复合有sr塑性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；

具有粘贴的自愈性：由于sr塑性止水材料具有粘结自愈性，因此sr防渗盖片与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响sr防渗盖片的防渗作用；

塑性防渗适应基面变形性强：sr防渗盖片是由sr塑性止水材料和增强型聚酯布复合而成的，与混凝土基面粘结的是sr塑性止水材料，当混凝土基面变形时，sr塑性止水材料发生塑性变形，从而避免sr防渗盖片受到应力破坏；

抗拉强度高：利用sr防渗盖片内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以；

施工简便：sr防渗盖片柔韧性好，与混凝土基面及sr材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热硫化连接，粘结强度高，工序简便，容易施工；