

# KCS湿式振弦除尘风机安装操作标准

产品名称	KCS湿式振弦除尘风机安装操作标准
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:KCS-150D 名称:除尘风机 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

环境，是我们人类赖以生存的重要条件。环境优美，人们生活起来就会心旷神怡、环境和谐，人们生活起来就会精神舒畅、环境高雅，人们生活起来就会心胸开阔。KCS系列矿用湿式除尘风机兼有通风和除尘双重功能，主要适用于煤矿井下粉尘比较集中的产尘作业点含尘空气就地净化，并能部分气体中的有毒有害成分。有效地使作业环境符合工业卫生标准。保证矿工的身体健康及矿井安全生产。我公司是矿用除尘风机厂家，生产煤矿用湿式除尘风机、KCS湿式振弦除尘风机、SCF湿式振弦除尘风机、KCS-100D、KCS-120D、KCS-150D、KCS-180D、KCS-225D、KCS-230D、KCS-410D等型号的湿式除尘风机，煤安齐全，凭借质量过硬，价格实惠的优势已遍销各地。

KCS系列矿用湿式振弦除尘风机，功率小，除尘效果好，是改善作业工作时环境的一种重要设备，能有效的使含尘空气就地净化，并能部分气体中的有毒有害成分。KCS湿式振弦除尘风机安装操作标准KCS湿式振弦除尘风机在安装和操作过程中，应严格按照标准执行，确保安全使用。由于KCS湿式振弦除尘风机在掘进工作面的回风侧，因此入井前必须先进行防、绝缘，杜绝失，固定牢靠，整机必须电器保护接地。风机安设在掘进机后，随着掘进机的前进而移动，由于风筒的可伸缩性避免了频繁移机。除尘风机风筒吊挂安装在司机操作的另一侧(局部通风机风筒的另一侧)，吸尘口与迎头的距离4M，吸风方向要与巷道风流方向一致。安装位置距离局部通风机风筒须 > 10M，根据现场实际情况，为减轻工作面噪音影响，一般距离为30m。

排出的污水应及时排出，工作面水沟通畅。除尘风机和掘进机的控制开关选用真空磁力开关，并且喷浆机和除尘风机实现闭锁联动。风机处在回流中，因此必须安装断电仪，超限时，自动切断风机电源。除尘风机操作标准切断除尘风机前，必须对喷雾系统、振弦过滤板等装置进行检查，发现问题必须及时处理。启动风机前必须将防尘谁阀门开启，注意观察除尘风机脱水是否正常。定期对巷道进行风量、粉尘检测，发现除尘效率降低、风量异常等故障时，应立即停止风机运转，进行处理。严禁无喷雾、水压低、不安装断电仪等情况下使用除尘风机。加强掘进工作面的粉尘检测，随着巷道断面和迎头供风量的变化，及时调整KCS湿式振弦除尘风机的有关参数和风筒距离，保证除尘效果。