

厂价 防暴无线网络半球摄像机 TSD804-3S42YUW摄像机

产品名称	厂价 防暴无线网络半球摄像机 TSD804-3S42YUW摄像机
公司名称	西安市高新区安博安防电子商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:天视达
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市高新区
联系电话	86 029 88242678 13359235550

产品详情

品牌	天视达	像素	PAL: 720x576 (D1) 720x288 (HALF D1) 352x288 (CIF) (dpi)
型号	TSD804-3S42YUW/TSD804类型 -3S48YUW		网络摄像机
图像传感器	1/3 sony ccd	水平清晰度	420 (TVL)
最低照度	0.05 (Lux)	分辨率	-
镜头	3.6 (mm)	信噪比>	48 (db)
工作温度	- ()	背光补偿	-
尺寸	1/3 (英寸)	电源电压	- (V)
电子快门	-	重量	-
款式	枪式摄像机		

优化的h.264压缩算法，方便在窄带上实现高清晰的图像传输支持wifi无线传输，ieee802.11b/g协议最高支持d1解析度的实时编码最大可支持10个用户同时浏览内置webserver方便用户使用标准的ie浏览器实现对前端的实时监控和设置管理支持远程系统升级功能支持动态域名解析，支持lan和internet(adsl、cablemodem)支持多种网络协议：http,tcp/ip,udp,smtp,ddns,dns,sntp,bootp,dhcp,ftp,snmp支持双向语音对讲和语音广播网络自适应功能：根据网络带宽自动调整码流大小和编码帧率提供视频丢失、移动检测（区域、灵敏度可设）和传感器报警功能提供rs485/rs232串口和内置各种解码器协议，支持透明传输协议异常自动恢复功能，网络中断自动连接功能

产品型号	tsd804-3s42yuw	tsd804-3s48yuw	tsd804-3s52yuw
压缩算法	视频压缩：h.264音频压缩：g.726		
图像传感器	1/3sonyccd		1/3sonysuper
镜头	自动白平衡、电子快门、自动增益控制、自动背光补偿		
焦距	6mm定焦镜头，固定镜头可选配		
核心处理器	dsp+arm+硬件压缩引擎		
操作系统	嵌入式实时操作系统（rtos）		
有效像素	pal:720x576 (d1) 720x288 (halfd1) 352x288 (cif) ntsc:720x480 (d1) 720x240 (halfd1) 352x240 (cif)		
可调视频参数	亮度，色彩，对比度，饱和度和图像质量		

视频帧率	pal:1 ~ 25帧/秒ntsc:1 ~ 30帧/秒		
视频压缩码率	16kbit/s ~ 3mbit/s		
云台控制	内置云台，水平旋转355°，垂直旋转90°		
水平解析度	420tvl	480tvl	520tvl
最低照度	彩色1luxf1.2黑白0.01lux		
信噪比	50db		
语音对讲输入	双向语音对讲和语音广播，可选内置麦克风		
支持协议	http,tcp/ip,udp,smtp,ddns,dns,sntp,bootp,dhcp,ftp,snmp		
无线	支持wifi无线传输，ieee802.11b/g协议。		
系统接口	一个10base-t/100base-tx以太网接口，一组rs485接口，音频输入输出端口各一，一个视频输出端口(bnc)，一个复位重启按钮，一个电源接口。		
输入电源	dc12v/1.5a		
最大功耗	18w		
工作环境	工作温度：-10 ~ 50 保存温度:-20 ~ 70 湿度<90%		
体积重量	128 () × 105 (h) mm重约0.6kg		