

山东小型筛沙机30型滚筒筛砂机建亚重工诚信供应

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 山东小型筛沙机30型滚筒筛砂机建亚重工诚信供应 |
| 公司名称 | 宁津建亚重工机械有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:建亚重工 型号:30型 产地:山东德州 |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县经济开发区建亚重工机械设备有限公司 |
| 联系电话 | 13774957952 |

产品详情

小型筛沙机有哪些特征参数

小型筛沙机特征参数：

生产率：一般在320-350吨/时，视网孔大小而论，网孔大则生产率就高。

整个设备功率：指原料皮带、成品皮带、旋转电机功率之和。

成品堆料高度：此高度关系成品料堆容积、运输车辆配高、储料斗配高等。

储料斗容量：此容量越大装载机上料频次越少，可保证铲车兼顾搅拌站上料。

输送距离：视输送带的长短。

其它参数：装载机上料口宽度、外形尺寸等。

滚筒筛是由六角形滚筒、机架、漏斗、减速器、电动机五个部分成。破碎的石料进入滚筒后，一方面随着滚筒转动而被筛选，一方面粒度大的石料沿着滚筒的斜度向前流动，通过不同网目的筛网逐渐被筛出。不大的石料筛出后落入各自的漏斗，然后由人工运出或自流送往成品堆。

小型筛沙机使用说明：

- 1.) 务必保证使用前减速机内添加适量齿轮油，否则会烧坏减速机；
- 2.) 筛沙机需接入380V电压，严禁接入的电压功率不足，否则会烧坏电机（严禁同一根电线接入除筛沙

机以外的多个设备造成功率不足)；

- 3.) 接通电源以后请确保筛沙机上下以及前后5米内没有人、动物以及其他障碍物；
- 4.) 遥控器只能由铲车司机一人使用及保管，切记勿让他人尤其儿童随意操作遥控器造成意外伤害；
- 5.) 遥控开启以前请再次确认筛沙机上下以及前后5米内不要站人，按下"送沙"按钮，待运转平稳以后，再开启"出口"按钮，正常运行5分钟以后没有问题便可以正常使用。

小型筛沙机使用常见问题分析：

- 1.) 出料口输送带空转不出料或运转不顺畅：此问题为长时间使用筛沙机，导致出料口B型三角带松弛打滑，力传递不足造成，需要用户自己调紧B型三角带即可解决；
- 2.) 雨后滚筒筛沙机使用容易糊筛子：一般滚筒筛沙机雨后使用都会出现糊筛子的现象，30型滚筒筛沙机特设计了筛子抽打结构，强制将糊住筛子的沙子抽打下来，效果非常不错；
- 3.) 30型滚筒筛沙机使用一段时间以后，一定要检查机油是否还充足，否则会烧坏减速机