

# 遵义市20mm氯丁橡胶棒

产品名称	遵义市20mm氯丁橡胶棒
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

氯丁橡胶的品种和牌号可按如下几种情况划分：

- 1.按分子量调节方式分为LU黄调节型、非LU黄调节型、混合调节型。
- 2.按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。
- 3.按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。
- 4.按门尼粘度高低分为高门尼型、中门尼型和低门尼型。
- 5.按所用防老剂种类分为污染型和非污染型。

可用于GAO级防火板、铝塑板、三合板、工艺品、布料、汽车内饰装饰装修、后成型弯曲防火板、厨柜、抗静电机房地板、PVC板等粘合;高JI沙发厚皮和粗皮、高JI转椅成型海棉、高JI沙发乳胶海棉、油性成型海棉等材料粘合，是家具制造业之SHOU选。还可用于传动带、运输带、电线电缆、耐油胶板、耐油胶管、密封材料等橡胶制品。

氯丁橡胶：适用于制各软质印刷胶辊、照相凹板印刷胶辊等。胶辊成型可用模压、胶片包卷成型，缠绕成型或压出成型等方法。由于胶料的贮存稳定性差，因此在制造工艺中，应注意避免在直射阳光下停放，同时要控制胶料停放的温度条件。丁腈橡胶：用于制造印刷胶辊、食品工业胶辊、纺织印染胶辊、接触溶剂的软胶辊等。丁腈橡胶的耐臭氧性差，因此加工中应避免在高臭氧浓度的环境下操作。丁腈橡胶与聚氯乙烯并用，可得到具有较好的耐臭氧及耐候性的胶料。聚氨酯橡胶：具有突出的拉伸强度、耐磨性和抗裂口特性，聚酯型聚氨酯橡胶具有对多种溶剂的良好的抗耐性。此外，胶料持续处于高温和潮湿的环境之下，也会对性能造成不利的影响。用于高速、高压下的聚氨酯胶辊，重点要改进动态脱辊问题及裂纹现象。硅橡胶：耐热性达200-250度，耐化学药品侵蚀性很好，主要缺点是拉伸强

度低。硅橡胶辊典型的用途有织物热定型，塑料的热定型压纹、压延，复印机的定影等。成型硅橡胶辊采用胶片包卷成型，由于强度低，操作必须小心。氯磺化聚乙烯；具有高韧性及弹性，耐磨耗，耐热性可达150度，对各种化学药品、油有好的抗耐性，有的绝缘性。可用除浇铸法以外的各种方法制造，生产过程中胶料要避免阳光照射

氯丁橡胶棒是面板坝常用材料，面板坝惯例止水结构型式一般选用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的sr塑性填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践证明，30型氯丁橡胶棒在施工中很难与混凝土紧密结合，常发作漏水，一同在接缝位移效果下，30型氯丁橡胶棒接缝中的发作的会合应变较大，一旦损坏，将下降结构的成效，即活动止水型式在结构上是有缺点的。18703187870万经理

氯丁橡胶棒介绍：

氯丁橡胶棒分子中含有氯，属于极性橡胶；分子规整度高，极易结晶，所以氯丁橡胶的拉伸强度、扯断伸长率、回弹性、撕裂强度等物理机械性能较好，耐热、耐臭氧、耐天候老化，耐燃，耐油，粘性好。由于30型氯丁橡胶棒在燃烧时放出氯化氢，能切断火源，有阻燃作用，因此氯丁橡胶的阻燃性在通用橡胶中是更好的。氯丁橡胶棒常用规格（直径）为 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm及根据客户需求生产。30型氯丁橡胶棒可以分为：通用型（调节型和硫醇调节型、混合型）、专用型（粘接型和其他特殊用途型）