

定做除尘风机振弦过滤板2020年价格

产品名称	定做除尘风机振弦过滤板2020年价格
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/块
规格参数	名称:振弦过滤板 材质:不锈钢丝 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

振弦过滤板属于易损件，在湿式除尘风机下井工作之后，定期对振弦过滤板进行清洗，比如3-5个月清洗一次，减轻板的附着力延长其使用寿命。振弦过滤板是KCS系列除尘风机内部的配件，除尘风机的除尘效果就是通过振弦过滤来完成的,振弦过滤板由支架、经线不锈钢丝和纬线不锈钢丝组成。弦过滤板进行清洗，比如3-5个月清洗一次，减轻板的附着力延长其使用寿命。内容简介：KCS-120D、KCS-180LD、KCS-230D、KCS-410D矿用湿式除尘风机，利用高速旋转的风叶轮所产生的负压，将含有粉尘空气吸入，经叶轮前喷水雾化装置，使空气、水、尘混合形成尘雨，经分叉风道流向除尘器，在除尘器过滤网中被净化（除尘器过滤网具有良好的多孔结构，在湿润状态下过滤网的自由空隙能形成致密的膜，不仅能有效地集尘，而且对气流阻力较小。

流动的水将过滤网捕到的粉尘，不断冲洗下来，流向沉淀水箱经过滤的空气含有少量粉尘的水滴再经除尘机后部的脱水装置中的波形板不断阻击落下流入沉淀箱。经过这样处理后的空气几乎不含粉尘、不含水滴，清澈湿润。同时喷雾用水可以循环使用，使得除尘器耗水量非常少（30升/小时）生产销售18.5kw湿式振弦除尘风机，该除尘风机每分钟处理风量在230立方，总粉尘处理效率在90%-98%，除尘风机重量在600公斤，230的湿式除尘风机适合配掘进机使用，可以悬挂使用，放置地面使用，安装使用方便，是各大煤矿选除尘设备。选型说明(1)矿用湿式除尘风机适用巷道断面积。KCS-230D型适用巷道断面积 8 m²KCS-230D型适用巷道断面积 8-12m²KCS-230D型适用巷道断面积 12m²（2）如井下水源丰富水压 > 0.5Mpa时,可不用循环喷雾泵和水箱,但订货时需要说明。

（3）产品配套电动机电压为380/660V，如需配660/1140V电机，订货时说明。（4）产品出厂时不配可伸缩骨架风筒。如需要订货时说明。含尘空气经风机动力吸及除尘器，通过设置在通道上的“振弦过滤板”，同时在来流方向设置的水喷雾头向"振弦过滤板"连续喷雾，通过的含尘气体使"振弦过滤板"附有的水幕纤维在气流冲击下产生振动，强化了水雾雾粒与含尘气体中粉尘的冲突，使粉尘湿润增重或凝并或滞留，提高了对微细粉尘的捕获率。振动也提高了"振弦过滤板"的自净能力，保证除尘器不会堵塞。由于水喷雾头向“振弦过滤板”连续喷雾，经过“振弦过滤板”的含尘气体变成含有水雾与湿润粉尘粒子和粉尘团的混合物，部分尘粒或尘团被捕获。

