

PC 韩国LG 1201-15

产品名称	PC 韩国LG 1201-15
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:韩国LG总代理商 型号:1201-15价格 产地:韩国
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

供应韩国LG-DOWPC1201-15食品级用途玩具食品容器包装产品

PC/1201-15/LG化学 原料描述部分

规格级别注塑 食品包装 其它 外观颜色该料用途玩具、食品器皿、包装应用、瓶和盖备注说明低粘度、出色的脱模

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸水率 24hr, 23 °C ASTM D-5700.15% 23 °C, 相对湿度 50% ASTM D-5700.32% 密度 ASTM D-792 1200 kg/m³ 熔体流动速率 ASTM D-1238 15g/10min 物理性能 透光率 ASTM D-1003 89% 折射率 ASTM D-542 1.586 雾度 ASTM D-1003 0.7-1.5% 模具收缩率 ASTM D-955 0.005-0.007 mm/mm 机械性能 伸长率 屈服点 ASTM D-638 60% 断裂点 ASTM D-638 150% 冲击强度 23 °C ASTM D-256 未破裂缺口冲击强度 ASTM D-256 850 J/m 弯曲强度 ASTM D-790 96 MPa 洛氏硬度 ASTM D-785 72 M 标度 弯曲模量 ASTM D-790 2410 MPa 落锤冲击强度 总能量 @ 23 °C ASTM D-3763 87 J 拉伸模量 ASTM D-638 2340 MPa 拉伸强度 屈服点 ASTM D-638 60 MPa 断裂点 ASTM D-638 71 MPa 电气性能 体积电阻率 23 °C, 干 ASTM D-257 2.0 × 10¹⁷ Ω·cm 对比电 弧径迹指数 2mm IEC 1122 50v 辉光灯丝测试 2mm IEC 695-2-1850 损耗因素 60Hz ASTM D-1500.001 介电强度 60Hz ASTM D-1491 7kv/mm 热性能 平均燃烧程度 ASTM D-635 25mm 球状压 良温度 IEC 598-1 > 125 °C 维卡软化点 50 °C/hour ASTM D-1525 148 °C 热变形温度 退火 @ 1.82 MPa (4 mm) ASTM

D-648140 线性热收缩率40 -82 ASTM D-69668 × 10-6mm/mm/ 热变形温度退火@0.45MPa(4 mm)ASTM D-648143 热变形温度未退火@1.82MPa(4 mm)ASTM D-648127 其它性能需氧系数ASTM D-286326%阻燃性1.5mmUL 94V-21.6mmUL 94V-22.5-2.7mmUL 94V-23.0mmUL 94HB