

# PPS R-7-02 美国菲利普

产品名称	PPS R-7-02 美国菲利普
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:菲利普代理商 型号:R-7-02 特性:阻燃玻纤矿物增强
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

## 产品详情

供应PPS R-7-02 美国菲利浦 阻燃玻纤矿物增强（黑色66%GF/矿物）；

PPSR-7菲利浦石油国际有限公司 物性数据

### 原料描述部分

规格级别：注塑增强级外观颜色：---用途概述：适合电子、电气、汽车、机械等工程制品，如快速连接器等备注说明：特性：玻纤和矿物质填充，强度好，耐水性好，收缩率和热膨胀小，高刚性，使用温度220度，流动性好

### 原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 密度---ASTM D-792 1.90g/cm<sup>3</sup> 吸水率---ASTM D-570 0.05% 物理性能 颜色-----Natural--- 机械性能 抗拉强度---ASTM D-638 19.0Ksi 伸长率---ASTM D-638 0.80% 抗折强度---ASTM D-790 27.0Ksi 抗拉模数---ASTM D-790 2.3Msi 抗压强度---ASTM D-695 25.0Ksi 弹性模数---ASTM D-638 2.5Msi IZOD冲击强度 1/8inch有缺 1/8inch无缺---ASTM D-256 ASTM D-256 1.24.5ft.lbf/inft.lbf/in 电气性能 绝缘破坏电压---ASTM D-149 450V/mil 介电常数 质数 1KHz ASTM D-1505 1.1--- 介电常数 质数 1MHz ASTM D-1504 0.0--- 损耗因素 1KHz ASTM D-1500 0.058--- 损耗因素 1MHz ASTM D-1500 0.0088--- 体积电阻率---ASTM D-257 5 × 10<sup>15</sup> Ω.m 耐电弧---ASTM D-495 167Sec 电弧踪迹---UL 746A 0in/min CTI 踪迹---UL 746A 255V 绝缘电阻 90 ---1 × 10<sup>12</sup> Ω 热性能 UL温度指数---UL 200/220 燃烧性---UL 94V-0/5VA--- 热变形温度---ASTM D-648 >500 ° F

相关产品：PPS R-7-02，美国菲利普R-7-02