

化肥厂屋面防腐瓦 22年防腐瓦厂家 菏泽防腐瓦

产品名称	化肥厂屋面防腐瓦 22年防腐瓦厂家 菏泽防腐瓦
公司名称	大连凡美化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处
联系电话	18504287719 18504287719

产品详情

重腐蚀车间屋顶彩钢板生锈更换 UPVC防腐瓦 防腐瓦

大连凡美防腐耐酸瓦

规格：830mm/任意长

厚度: 2.0mm 2.2mm 2.4mm

重量: 2.5千克/平方米

适用温度: -50 ---+70 (冬季可施工)

适用坡度: 10度-90度

(有防火等级检测报告)

耐酸防腐瓦的适用范围：

锅炉房房顶、驾校模拟隧道、养殖大棚、污水处理厂、电镀厂、铸造厂、锻造厂、冶炼车间、煤矿输煤栈桥、洗煤厂输煤栈桥防腐；

1998年建厂至今，

大连凡美只用优质纯新原料做UPVC树脂防腐瓦(三层复合芯层发泡结构 耐强酸强碱腐蚀配方)；

坚决不使用增塑剂(不阻燃不耐老化)，回收料，填充料做劣质防腐瓦，菏泽防腐瓦，(符合消防安全防火难燃屋面材料)；

一些不良商家盗用我公司的工程及产品图片做不真实宣传，请致电 索要样品对比再使用;

大连凡美耐腐UPVC三层复合防腐瓦简要说明防腐瓦

主要用途：防腐厂房屋面、墙面、吊顶。

主要特点：耐腐性能好、耐候性能好。（没有碳酸钙填充，没有回收料填充，优质原料生产）

产品厚度：2mm，2.2mm，2.4mm。

库存情况：常备蓝、白、灰色三种颜色。3000平内需求，2-3个工作日内发货。

特殊厚度及颜色订制加工，一次订货量2000平以上可单独开机生产。

同类对比：市面上同类产品，化肥厂屋面防腐瓦，厚度是2.5-3mm的，绝大多数为pvc填充大量重质碳酸钙瓦，（重量/厚度，数值大于1.4就为填充钙塑瓦）。这种产品耐腐与耐候性能差。

老旧彩钢板厂房不用拆除原生锈彩钢板，安装大连凡美UPVC防腐瓦 更快更方便 防腐瓦

1998年建厂至今，铸造厂屋顶防腐瓦，20年来积累了丰富的防腐抗风经验;

大连凡美只用优质纯新原料做UPVC树脂防腐瓦(三层复合芯层发泡结构 耐强酸强碱腐蚀配方);

坚决不使用增塑剂(不阻燃不耐老化)，回收料，替代彩钢的防腐瓦，填充料做劣质防腐瓦，(符合消防安全防火难燃屋面材料);

一些不良商家盗用我公司的工程及产品图片做不真实的宣传，请致电 索要样品对比再使用;

大连凡美UPVC防腐波浪板（配件包件齐全 特殊尺寸可订制）

(防火，耐强酸 碱 盐雾腐蚀的防腐瓦，独特防腐配方，非普通PVC防腐板)

(化工厂老厂房，—老旧彩钢板厂房不用拆除原生锈彩钢板，安装UPVC防腐瓦)

化肥厂屋面防腐瓦-22年防腐瓦厂家-菏泽防腐瓦由大连凡美化学建材有限公司提供。大连凡美化学建材有限公司（www.fm-dl.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！