

# XP1056N聚醚型消泡剂 洛阳希朋 高活性兼容性好适合配方里添加

产品名称	XP1056N聚醚型消泡剂 洛阳希朋 高活性兼容性好适合配方里添加
公司名称	希朋环保科技（洛阳）有限公司
价格	38.00/kg
规格参数	品牌:希朋 型号:XP1056N 规格:200公斤
公司地址	河南省洛阳市洛龙区龙祥街1号东方今典博雅18 幢1单元1-2103
联系电话	0379-65992018 18037960782

## 产品详情

### XP1056N聚醚型消泡剂

#### 一、产品特性

由分散剂、聚醚和消泡增效剂等物质组成；

储存期内效果稳定，可以高比例稀释后使用；

作为内添加组份时（如纺织助剂、金属加工液等），对产品外观影响较小，与普通有机硅产品相比，抑泡性能突出，同时相容性和抗衰减性能较好。

#### 二、典型产品数据

指标	理化性质	测试方法
外观	常温下为乳白色粘稠液体	目测
粘度（25℃，mPa·s）	500~900	GB/T 5561-2012

注：以上数据仅供参考，不作为技术指标。

#### 三、应用领域

金属加工液；

工业清洗；

水性油墨；

纺织行业（软片、纺织助剂）；

水性木器漆；

水性胶黏剂；

农药制剂合成；

垃圾渗滤液。

#### 四、相关法规符合性

（1）物质组分中不含NP、APEO；

（2）物质组分中不含REACH法规中SVHC清单中所提物质；

（3）物质组分中不含ROSH指令中（电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令所含物质。

#### 五、如何使用

（1）XP1056N消泡剂是混合物，储存期内可能会出现分层或少许沉淀，这属于正常现象。建议用户使用前稍加搅拌（搅拌速度为30rpm-60rpm），不影响使用效果。

（2）本产品可采用增稠水进行稀释，稀释过程中，搅拌速度为30rpm-60rpm，建议搅拌时间不超过10 min。具体稀释方法请向本公司客服部门索取，由于不正确的使用方法导致产品产生的不良后果，本公司概不承担责任。

（3）本产品现场使用时，建议选择消泡剂易分散的地方添加，具体应用如下：

金属加工液：作为配方组份直接加入到金属加工液中或是现场直接添加使用；添加量占总配方量的0.1%-1%；

工业清洗：作为配方组份直接加入到清洗剂中或是清洗现场直接添加使用；添加量占总配方量的0.1%-1%；

水性油墨：一般在油墨配制过程中或是产品中加入；添加量占总配方量的0.1%-1%；

纺织助剂：作为配方组份直接加入到纺织助剂中或是现场直接添加使用；添加量占总配方量的0.1%-1%；

纺织软片：在软片生成的反应釜中添加或在成品中加入；

水性木器漆：消泡剂一般在研磨和罐装阶段加入或者在研磨阶段一次性加入，加量一般在2.5%—3%之间；

水性胶黏剂：作为配方组分添加到胶黏剂中；添加量为0.1%-5%；

农药液体制剂合成：

悬浮剂：高速研磨或剪切过程中添加，添加量为0.1%-0.5%；

水乳剂/微乳剂：乳化结束后添加消泡剂，添加量为0.1%-0.5%；

水剂：搅拌配制过程中加入消泡剂，添加量为0.1%-0.5%；

垃圾渗滤液：一般在泡沫集中的地方喷淋加入，也可以在流动性较好的池口直接加入。消泡剂用量为0.5ppm-100ppm之间。

注：添加点、添加量、添加方式、稀释比例需要客户根据现场实际情况试验决定

## 六、包装与储存

本品采用25L塑桶或200L塑桶包装。本品适宜在5 ~40 条件下，置于通风干燥的室内储存。勿置于热源附近、避免曝晒以及雨淋。不能与腐蚀性物质混放。勿向本品中加酸、碱、盐等物质。按一般化学品方法贮存。使用后，保证密封，避免变质。如着火燃烧，按一般石油产品灭火方法进行处理。

在建议储存条件下，未开封包装，自生产之日起，保质期为12个月。