

无卤 环保 免清洗 助焊剂

产品名称	无卤 环保 免清洗 助焊剂
公司名称	宜兴市三诺锡业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:中性清洗液 型号:SANO9001 主要用途:波峰焊手浸焊热焊
公司地址	宜兴市张渚镇工业集中区
联系电话	0510-87397616 13921341828

产品详情

类别	中性清洗液	型号	SANO9001
主要用途	波峰焊手浸焊热焊	执行标准	SJ/T11273/2002
CAS	00067-63-0		

sano9001型高效助焊剂是一种无卤素、无松香型、无铅、无其它树脂、无腐蚀性残留物、低固含量、高活性的新型环保高效免清洗助焊剂。本产品挥发充分，不会使ict接触薄板或连接头产生接触问题，尤其在无铅条件下，对于大部分难以焊接的表面有极好的焊接性。有效降低无铅焊的表面张力，增强湿润力，降低连焊和漏焊。发泡均匀，细密和快速减落，焊接过程中无不良现象，焊点饱满，牢固光亮，铺展均匀，快干，润焊性极优越，稳定性极佳。不污染焊锡机的轨道及夹具。低烟，无刺鼻气味，不污染环境，不影响身体健康，是专门为高湿气体作业环境而设计的产品。能够轻易通过pnc - test测试，其理化指标由信息产业部专用材料质量监督检验中心测试。全部性能达到和超过日本ns-832型助焊剂水平。通过sgs认证，符合欧盟rohs指令的标准要求，在国内处于领先水平。

本产品适用电子通讯产业、电脑自动化产品、航空航天工业、军工及其它要求品质可靠度很高的产品。适用于发泡、喷雾、涂抹、涂敷方式，特别适宜双面板、多层板及贴插混装线路板及大规模喷雾波峰焊。

外观：无沉淀、无混浊、澄清、无刺激性气味、无色透明或淡黄色透明液体固含量（%）：2.8焊后绝缘电阻： 4.69×10^{12} 密度(g / cm³，23)：0.804 ± 0.005 腐蚀性（铜板试验）：未穿透ph值：5~6干燥度：不粘扩展率(%)：85%电迁移：96h/1.2 × 10⁹或168h/1.0 × 10⁹离子污染(ugnacl/cm²)：<0.25主要成份：低碳醇类溶剂、活性剂、稳定剂、成膜剂、发泡剂。储

存：本品属易燃品，应密闭于远离火源、热源、火花处。室温下原包装容器密闭存放，保质期不低于12个月。标准产品：5升、10升、25升(内包装为hdpe桶，外包装为纸箱)其它包装方式按客户要求确定