

肥城正力土工材料 植草护坡土工格室批发

产品名称	肥城正力土工材料 植草护坡土工格室批发
公司名称	肥城正力土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省肥城市高新区技术产业开发区
联系电话	15753822988

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：肥城正力土工材料有限公司

植草护坡土工格室

载荷一旦作用于路基，在载荷的下方就会形成起契状的主动区域，植草护坡土工格室批发，它又通过过渡区域进行挤压，从而使被动区域发生隆起。也就是说，通过沿滑动线的剪切力和移动主动、过渡、被动三个区域的力决定了地基的承载能力。不仅在沙土地上可以十分明显的体会到以上原理的真实过程，在软基公路上也会找到这种的样板，只不过其形成的速率较之在砂上的变化慢些罢了。即使较好的路基材料也仍然无法避免其横向移动。一般的高速公路路基都高出地面好几米，吸水翻浆不太容易，但长期沉降依然存在。究其原因，雨水渗透、材料流失、基地下沉是其中部分原因，路基路面在车轮荷载长期碾压、振动力的作用下，材料向路基断面两侧横向位移不可否认是另外一个十分重要的原因。以我省各地各级公路为例，都有在该路的主行车道上可以明显感觉到路面已经被压出了一条“S”型沟状带。部分高速公路也不例外，汽车行驶在行车道上的颠簸明显强烈于行驶在超车带上的感觉，在道桥连接段尤为明显(俗称“桥头跳车”)。这种沟状路基沉降就是路基材料横向滑移的典型。

土工格室的特性有哪些？

土工格室是由强化的HDPE片材料，经高强度焊接而形成的一种三维网状格室结构。一般经超

声波针式焊接而成。因工程需要，有的在膜片上进行打孔。

1、具有伸缩自如，运输可缩叠，植草护坡土工格室厂家电话，施工时可张拉成网状，哈尔滨植草护坡土工格室，填入泥土、碎石、混凝土等松散物料，构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体。

2、材质轻、耐磨损、化学性能稳定、耐光氧老化、耐酸碱，适用于不同土壤与沙漠等土质条件。

3、较高的侧向限制和防滑，防变形、有效的增强路基的承载能力和分散荷载作用。

4、改变土工格室高度、焊距等几何尺寸可满足不同的工程需要。

5、伸缩自如，植草护坡土工格室哪有卖的，运输体积小；联接方便、施工速度快。

随着土体含水率的增加和铆钉间距的增大，防护体系的安全系数K明显减小。因此，降雨强度越大、降雨历时越长，格室土体含水率增大越快，稳定安全系数降低越快。在土工格室施工设计时，必须考虑降雨影响，避免降雨条件下格室发生整体剪切破坏。考虑降雨入渗和坡面冲刷作用，采用极限平衡分析方法，对格室防护体系进行抗滑稳定性分析，建立了稳定分析模型，用于土工格室植被护坡设计或进行稳定性评价。

肥城正力土工材料-植草护坡土工格室批发由肥城正力土工材料有限公司提供。肥城正力土工材料-植草护坡土工格室批发是肥城正力土工材料有限公司（www.tggscjw.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。