LED 条形灯杆信号灯 信号灯杆网红灯带 灯杆辅助信号灯

产品名称	LED 条形灯杆信号灯 信号灯杆网红灯带 灯杆辅助信号灯
公司名称	深圳市瑞天龙电子科技有限公司
价格	650.00/米
规格参数	品牌:鑫光道 型号:SLR-HLD-DGTX 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍塘西花园B座805
联系电话	18926590782

产品详情

LED 条形灯杆信号灯 信号灯杆网红灯带 灯杆辅助信号灯 PLUS网红灯带

型号：SLR-HLD-DGTX-1X

一、产品图片：

为什么安装LED条形灯杆红绿灯？

很多车主都有这样的经历，在道路只有一车道或者道路两旁有树遮挡等路段，等红绿灯的时候，

驾驶员的视线会被树或者前方的大货车或者公交车挡住，看不到路口的信号灯，从而发生误闯信号

灯的行为。为了解决这一问题，鑫光道设计了一种条形的 LED 灯杆信号灯，在信号灯杆的横臂和立

杆上，分开安装两条 LED 灯杆信号灯，当信号为红灯时，LED 灯杆信号灯同步显示为红灯；当信号

灯转变为黄灯时，LED 灯杆信号灯同步显示黄色；当信号灯转变为绿灯时，LED 灯杆信号灯同步显

示绿色。这种 LED 灯杆信号灯与普通的信号灯主要的区别在于，灯杆上有两条醒目的 LED 光带，

能够随着信号灯一起变化，这种信号灯无论白天还是夜晚都非常的显眼，整体美观大方，在 300 米

外就能看到，非常的醒目，从而有效的避免了信号灯被遮挡的情况下误闯信号行为的发生。

LED条形灯杆红绿灯,也被网友称之为“灯杆PLUS信号灯”“网红灯带”，作为传统信号灯辅

助信号设备，视线

广，可视距离远，光源采用与传统信号灯一样的灯珠，保持光源一致，因此这款新型辅助信号灯得到很多交警

和司机朋友的肯定。但是其也有缺点，不适应安装放行复杂的路口，仅适用于简单的放行方案路口。

LED 条形灯杆信号灯 信号灯杆网红灯带 灯杆辅助信号灯性能参数

1、供电电压 AC220±25% 50Hz±3Hz

2、外型尺寸：1000*75*35mm（长*宽*高）

3、额定功率：＜12VA/米

4、环境温度：－30℃～＋70℃

5、工作环境湿度：10%～95%RH(无凝结)

6、可视角度：＞30 度

7、可视距离：＞300M

8、工作寿命：＞80000 小时

9、外壳防护等级：IP54

10、LED 灯数量：红灯 144 颗/米，黄灯 144 颗/米，绿灯 144 颗/米

11、波长：红灯 630±5nm,黄灯 590±5nm，绿灯 505±5nm

12、 亮度：红色≥5500cd/ m，黄色≥5500cd/ m，绿色≥9000cd/ m

13、各项参数均符合 GB14887-2003 标准

LED 条形灯杆信号灯 信号灯杆网红灯带 灯杆辅助信号灯有哪些特点？

1.产品可自动检测交通信号灯，实现跟随信号灯全程或者后程 9 秒递减式倒计时（实

现此功能需要每个方向需要加装一个控制箱）

2.灯箱主体采用铝型材，一体挤压成型，强度高，重量轻，耐腐蚀，防锈

3.箱体采用 PC 耐力板与环氧树脂胶整体灌封，透光性强，添加了 UV 材料，抗紫外线强，

防水防尘性能和信号灯同等级

4.光源采用和常规交通信号灯一样的 LED 灯珠，保持了和信号灯光源颜色的一致性

5.产品分为 1 米长一条，现场根据信号灯杆件实际长度，可以自由拼接

6.产品背面设计有不锈钢扎带的连接位置，现场直接用不锈钢扎带把产品固定在杆件上即可，简单方便

7.产品安装简便，不需要额外外接电源，直接接在原有交通信号灯的接线座上即可，既方便又保证了和

交通信号灯同步显示

五、条形红绿灯安装实图：

●如有任何疑问,请与本公司联系,我们将竭诚为您提供更详尽的解答.

LED 条形灯杆信号灯 网红灯杆 信号杆红黄绿三色灯带;灯带控制器；交通信号灯厂家!