

SH259B 全自动水溶性酸及碱测定仪

产品名称	SH259B 全自动水溶性酸及碱测定仪
公司名称	山东盛泰仪器有限公司
价格	68000.00/件
规格参数	盛泰:山东盛泰仪器有限公司 SH259B:SH259B 济南:山东省济南市
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6-8号1层101
联系电话	13805402265 13864083110

产品详情

SH259B全自动水溶性酸测定仪是按照GB/T7598-2008《运行中变压器油汽轮机油水溶性酸测定法（比色法）》及GB/T 259《石油产品水溶性酸及碱测定法》设计生产的，专门用于变压器油、汽轮机油、抗燃油等石油产品水溶性酸（pH）的测定。仪器自动化程度高，只需要按照标准规定注入油样和水后，仪器就会严格按照标准规定的顺序执行加热、振荡、油水分离、抽取双份水样、分别加入两种指示剂(溴甲酚绿和溴甲酚紫)、显色、比色测定，显示并打印测定结果。该仪器在提高工作效率和测试精度的同时，减少用户接触试样和试剂，最大限度的保障其人身安全。无需人工测量，只需将试样放置在试样杯内，仪器便自动进行进样、加热振荡、测定、排液、显示结果等过程。适用于测量液体石油产品、添加剂、润滑脂、石蜡及含蜡组分的水溶性酸，并广泛应用于石油、电力、化工、制药、商检、科研、环保等领域。

产品特征

1、本仪器完全按照GB/T7598-2008标准设计研发，可准确检测变压器油、汽轮机油、抗燃油等石油产品水溶性酸的全自动测试仪器。2、超大彩色触摸液晶屏通过触控式液晶显示屏轻松操作。3、采用比色法测定PH值。4、仪器自动化程度高，只需将油与水按标准规定注入，仪器即自动完成加热、振荡、静放、油水分离、显色、比色、显示并打印测定结果等功能。5、一次可处理并顺序完成1-3个试样的检测。

产品参数

1、适用于GB/T7598-2008标准。2、测试范围：PH3.6~7.03、测量误差： ± 0.05 PH4、重复性： 0.05 PH5、适用温度：10 ~ 45 6、适用湿度： $< 85\%RH$ 7、电源：AC220V/50Hz 8、功率：500W