

# 液压式双液注浆泵3ZBQS12/10双液注浆泵

产品名称	液压式双液注浆泵3ZBQS12/10双液注浆泵
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:FBY 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

液压式双液注浆泵3ZBQS12/10双液注浆泵在较短涌水通道内堵水，要求浆液的凝固时间往往较短，在较深钻孔内实施双液注浆很难做到，原因就是钻孔的深度。液压式双液注浆泵3ZBQS12/10双液注浆泵水泥浆抽送阀组和添加剂抽送阀组均为全桥式单向阀阀组。

### 双液注浆泵产品介绍

过滤器可以过滤液体介质中的杂质，对流量计起到保护作用，延长了流量计的使用寿命。双液注浆泵可输送水泥浆、黄泥浆、水玻璃、油、水等多种介质。可同时输送两种介质也可单独输送一种介质，性能稳定，结构紧凑，操作维护方便。

进液管用以连接注浆泵的吸浆口。双液注浆泵广泛应用于隧道，矿井采掘工作面注浆堵水；岩巷及混凝土井壁注浆堵漏水；隧道裂痕，破碎岩体，疏松岩石的加固补强；锚固注浆；回填注浆和防止地表下沉，防止滑坡，纠正建筑物偏斜所进行的注浆等。

### 双液注浆泵主要技术特点

单缸双作用，活塞往复一次，可实现两种液体的吸排；

液压驱动，机器工作可靠，泵送压力高；

独创的换向机构，对有特殊要求的工作场所（防爆）也能适用；

结构紧凑，适合狭小空间施工。

液压式双液注浆泵3ZBQS12/10双液注浆泵偏心轮与曲柄连杆之间采用自润滑轴承制作的连杆大瓦，并浸于润滑油中，同时传动轴转速较低，所以偏心轮与曲柄连杆之间因摩擦而产生的发热量不大，在较短涌水通道内堵水，要求浆液的凝固时间往往较短，在较深钻孔内实施双液注浆很难做到，原因就是钻孔的

深度。液压式双液注浆泵3ZBQS12/10双液注浆泵对目前用于动水注浆的高分子材料的凝固时间的调整也只能通过调整输送管路的长度来调节，而且可以调节的范围也有限,压缩空气通过压缩空气进口、进气阀进入气动马达后，活塞移动到气缸上和下端部位时，使上或下先导阀动作，控制气流瞬间推动配气换向装置换向，从而使气动马达的活塞作稳定连续地往复运动。