

厂家风动潜水泵FQW15-35/K风动潜水泵

产品名称	厂家风动潜水泵FQW15-35/K风动潜水泵
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:FQW 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

厂家风动潜水泵FQW15-35/K风动潜水泵滤网是由金属制成，所述整体呈长方形，滤网的一个面与所述滑轨贴合，且所述滤网卡接在所述滑轨上不会掉落，所述滑轨固定在泵体的入水口上，整个滑轨较长，能够满足滤网在滑轨上不断的左右滑动，且不会滑到外面去，潜水泵系统便配置在钻井中汲取井中液体所要求的位置上。厂家风动潜水泵FQW15-35/K风动潜水泵这样可以在叶轮或叶轮叶片的轴向端面与对流盘之间形成滑动支承件，其也可用作作为叶轮和整个转子的轴向支承件，该控制器运行该变频驱动器以便驱动该马达来维持该泵组件的恒定压力输出条件。

矿用风动潜水泵产品介绍

在支持架的筒形部的上端，沿周向形成有槽，由耐腐蚀金属材料制成的电动机架的一个边缘与填充材料一起插在该槽中。矿用风动潜水泵，适用于含有甲烷或煤尘爆炸危险场所抽排污水用，可广泛应用于煤矿井下的作业面，输送含有污物、煤粉、泥沙等固体颗粒的地下水。叶轮采用特殊设计，它排污能力强，不会因固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞，也不会因颗粒性介质的吸入而过早损坏，整机结构简单，移动、装拆、维护保养方便。具有效率高，性能好，消耗风量低等优点。

矿用风动潜水泵型号意义

FQ——矿用风动潜水泵

W——输送介质代号：污水

15——额定流量：15m³/h

35——额定扬程：35m

K——水轮型式特征代号：开式

矿用风动潜水泵技术参数

额定流量Q m³/h : 15

额定扬程H m : 35

额定风压P MPa : 0.55

额定耗气量Q m³/h : 140

噪声dB : 50

最大流量m³/h : 30

最大颗粒mm : 6

出水胶管内径mm : 38 (1.5英寸)

进胶管气内径mm : 25 (1英寸)

外形尺寸mm 长 × 宽 × 高 : 400 × 260 × 430

矿用风动潜水泵正常运行条件

1. 泵潜入水下的深度不超过0.40m ;
2. 输送介质温度不超过40 ;
3. 工作环境温度 (2~40) ;
4. 输送介质的PH在4~10范围内 ;
5. 含固体颗粒的最大直径不超过3mm , 其体积浓度不超过2% ;
6. 泵动力用压缩空气,压力在 (0.45~0.70) MPa范围内 , 并能满足耗气量要求。

矿用风动潜水泵工作原理及特点

在出油口内, 润滑油形成油膜, 由此防止空气进入。型矿用风动潜水泵为叶片式排沙排污潜水泵, 以定转子偏心、可滑动叶片为动力发生装置, 采用相邻叶片承压面积不同, 同一叶片两侧压力不同, 从而产生转矩的原理设计。本机外观造型新颖, 是一种小型手提式风动排沙排污潜水泵, 具有耗风量小, 使用轻巧方便, 结构简单实用, 叶片和气缸等易损件更换方便等特点。

厂家风动潜水泵FQW15-35/K风动潜水泵因此, 可以将数据传输信号调制到载波信号上, 以传输用于电缆的不同数据或信息, 而这种电缆不必包含很多的电导线。厂家风动潜水泵FQW15-35/K风动潜水泵例如, 使用者可以使用该遥控器来要求压力的升高或压力的降低, 提供了一个将各种输入传送给至少有一个连接器组件、一个潜水马达和一个潜水泵的潜水泵系统的方法。